



Barra de Unión de Cobre / 4 Contactos / 722 A / Montaje en Gabinete / Diseño Modular

SKU: TG-BPS-7515 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$637.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de unión de cobre con 4 contactos diseñada para sistemas de puesta a tierra en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Permite el empalme de conductores cuando no es posible mantener un tramo continuo, distribuyendo las redes de tierra física dentro de edificios. Garantiza continuidad eléctrica y capacidad de conducción de corriente hacia equipos protegidos o mediante acopladores secundarios. Fabricada con solera de cobre pulido para óptima conductividad, con aisladores rojos para identificación visual inmediata y tornillería de acero galvanizado que asegura durabilidad en condiciones de operación exigentes. Su diseño modular permite la expansión progresiva de la infraestructura de tierra según los requerimientos de la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Solera fabricada en cobre pulido para máxima conductividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aisladores de color rojo para identificación clara<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillería de acero galvanizado para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ampacidad máxima: 722 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modelo montable en gabinete para instalación organizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño modular para expansión de redes de tierra</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ampacidad máxima: 722 A</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Número de contactos: 4</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Montaje</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillería: Acero galvanizado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aisladores: Color rojo</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de montaje: En gabinete</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño: Modular, expansible</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Empalme de conductores de tierra</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Distribución de redes de tierra física</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conexión directa a equipos protegidos</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Uso con acopladores secundarios</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Solera de cobre pulido para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Ampacidad de 722 A para alta capacidad de corriente
Característica 3	Tornillería de acero galvanizado para mayor durabilidad
Característica 4	Aisladores rojos para identificación visual clara
Característica 5	Montaje en gabinete para instalación organizada
Característica 6	Diseño modular para expansión de redes de tierra