



Barra de Unión de Tierra / Montaje Rack 19" / 550 A / 20 Conexiones 3/16" / Tornillería Incluida

SKU: TG-BUE-RACK Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$1,667.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de unión de tierra física diseñada para montaje en rack de 19 pulgadas, empleada como método de empalme permitido cuando no es posible mantener un tramo continuo de conductor de tierra. Su función principal es distribuir los hilos de tierra de manera directa a los equipos sensibles o mediante acopladores secundarios, asegurando la continuidad eléctrica en infraestructuras de telecomunicaciones y sistemas eléctricos. La capacidad de conducción de 550 amperios cubre los requerimientos típicos de centros de datos, salas de equipos y edificios con múltiples redes de tierra física. Las conexiones mecánicas mediante los 20 orificios de 3/16 pulgadas eliminan la necesidad de uniones provisionales con cinta aislante, capuchones o termocontráctiles, elementos que comprometen la seguridad y durabilidad del sistema de puesta a tierra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en rack 19" estándar de comunicaciones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distribución eficiente de tierra física en infraestructuras con múltiples redes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de conducción eléctrica: 550 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>20 orificios para conectores de 3/16"<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión segura mediante tornillería mecánica, sin cinta aislante<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillería incluida para instalación directa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño robusto para aplicaciones eléctricas y de telecomunicaciones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Asegura continuidad eléctrica en tramos discontinuos de conductor</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de conducción: 550 A<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Función: Distribución de tierra física y empalme de conductores<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Continuidad eléctrica: Garantizada mediante conexión mecánica<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conexión: Mecánica con tornillería, sin elementos adhesivos</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Formato de montaje: Rack 19" estándar<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción: Diseño robusto para entornos de infraestructura crítica<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillería: Incluida para instalación</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Barra de unión de tierra física TGBUERACK<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillería de montaje para rack 19"</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución centralizada de tierra física en racks de comunicaciones
Característica 2	Conducción de 550 A para infraestructura eléctrica y telecomunicaciones
Característica 3	20 puntos de conexión con orificios de 3/16" para múltiples equipos
Característica 4	Elimina uniones con cinta aislante por conexiones mecánicas seguras
Característica 5	Continuidad eléctrica garantizada en tramos discontinuos de conductor
Característica 6	Tornillería incluida para instalación inmediata en gabinete estándar