



Barra de Unión para Tierra / Instalación en Tubo 1" / Placa 50.8 mm x 200 mm / 8 Conexiones / Tornillería Incluida

SKU: TGBUTZ Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$1,624.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barra de unión y distribución de tierras diseñada para instalación directa en tubería de hasta 1" de diámetro. Permite la conexión segura y duradera de hilos de tierra hacia equipos sensibles o mediante acopladores secundarios, eliminando prácticas inseguras como uniones con cinta aislante, capuchones o termo-contráctiles. Fabricada en placa de espesor 6.35 mm con alta capacidad de conducción de corriente. Aplicaciones típicas incluyen sitios de cómputo, centros de datos y líneas de producción donde la integridad del sistema de puesta a tierra es crítica para la protección de equipos y continuidad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; color: inherit;*>Función:Distribución de tierra directa o con acopladores secundarios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; color: inherit;*>Tipo de instalación:Montaje en tubo hasta 1" de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; color: inherit;*>Dimensiones placa (ancho x largo):50.8 mm x 200 mm (2" x 7-7/8")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; color: inherit;*>Espesor placa:6.35 mm (1/4")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; color: inherit;*>Cantidad de barrenos:8 perforaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; color: inherit;*>Tornillos incluidos:8 tornillos para montaje seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; color: inherit;*>Método de conexión:Mecánico, sin cinta ni capuchones<li style='padding: 8px 0; display: flex; color: inherit;*>Aplicaciones típicas:Sitios de cómputo, centros de datos, líneas de producción</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Capacidad de conducción: Alta corriente según espesor de placa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Tipo de distribución: Directa o con acopladores secundarios<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Conexión: Mecánica segura, sin elementos consumibles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Durabilidad: Diseño para instalación permanente</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Ancho: 50.8 mm (2")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Largo: 200 mm (7-7/8")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Espesor: 6.35 mm (1/4")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Perforaciones: 8 barrenos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Compatibilidad: Tubo hasta 1" de diámetro</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Contenido del Paquete<ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>1x Barra de unión para tierra<li style='padding: 6px 0;*>8x Tornillos para montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución directa de tierra sin acopladores intermedios
Característica 2	Elimina uniones con cinta aislante o capuchones inseguros
Característica 3	8 barrenos con tornillos incluidos para montaje mecánico firme
Característica 4	Diseño para tubería hasta 1" de diámetro en gabinetes y racks
Característica 5	Espesor 6.35 mm para alta capacidad de conducción de corriente
Característica 6	Ideal para centros de datos y líneas de producción industrial