



Barra de Unión y Distribución de Tierra Física / 1000 A / Gabinete 20 x 30 x 12 cm / Placa 20 x 5.08 x 0.64 cm / Instalación Lista para Uso

SKU: TG-BUE-10 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$5,129.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La barra de unión y distribución de hilos de tierra física con gabinete es un componente esencial para la infraestructura de puesta a tierra en instalaciones comerciales e industriales. Permite la distribución de redes de tierra física en edificios cuando no es posible mantener un tramo continuo de conductor, asegurando la continuidad eléctrica y la capacidad de conducción de corriente. Su diseño con gabinete integrado protege las conexiones y facilita tanto la distribución directa a equipos como la derivación mediante acopladores secundarios. La unidad viene completamente ensamblada de fábrica, eliminando la necesidad de ensamblaje en campo o barrenado en sitio, lo que reduce significativamente el tiempo de instalación y los riesgos asociados a conexiones improvisadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad máxima de conducción eléctrica: 1000 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones de placa conductora: 20 x 5.08 x 0.64 cm<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones de gabinete: 20 x 30 x 12 cm<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación lista para uso, sin ensamblaje de campo requerido<li style='margin-bottom: 8px;'>Distribución de redes de tierra física en edificios<li style='margin-bottom: 8px;'>Conexiones seguras y confiables sin cinta aislante<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto con gabinete protector integrado<li style='margin-bottom: 8px;'>Facilita revisión y mantenimiento de conexiones<li style='margin-bottom: 8px;'>Permite distribución directa o mediante acopladores secundarios<li style='margin-bottom: 8px;'>Asegura continuidad eléctrica y capacidad de conducción de corriente<li style='margin-bottom: 8px;'>Evita uniones de cable improvisadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad máxima de conducción: 1000 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Continuidad eléctrica garantizada<li style='margin-bottom: 6px;'>Conducción de corriente de tierra física</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Placa conductora: 20 x 5.08 x 0.64 cm<li style='margin-bottom: 6px;'>Gabinete: 20 x 30 x 12 cm<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño compacto con gabinete integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Mantenimiento</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Lista para instalar, sin ensamblaje en campo<li style='margin-bottom: 6px;'>Sin barrenado en sitio requerido<li style='margin-bottom: 6px;'>Conexiones revisables y mantenibles<li style='margin-bottom: 6px;'>Sin necesidad de cinta aislante</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución centralizada de redes de tierra física en edificios
Característica 2	Conexiones seguras sin necesidad de cinta aislante
Característica 3	Instalación inmediata sin ensamblaje ni barrenado en campo
Característica 4	Continuidad eléctrica garantizada con capacidad de 1000 A
Característica 5	Mantenimiento y revisión simplificados de conexiones
Característica 6	Distribución directa o mediante acopladores secundarios