



Barra de Unión y Distribución de Tierra Física / 1999 A / Gabinete 20 x 30 x 12 cm / Placa 20 x 7.62 x 1.27 cm / Instalación Lista para Usar

SKU: TG-BUE-12 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$6,680.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de unión y distribución de hilos de tierra física con gabinete protector, diseñada para instalaciones eléctricas de alta capacidad donde no es posible mantener un tramo continuo de conductor. Permite la distribución centralizada de múltiples redes de tierra en edificios, conectando directamente los equipos a proteger o mediante acopladores secundarios. La placa preinstalada en gabinete elimina la necesidad de ensamblaje o barrenado en campo, asegurando continuidad eléctrica y capacidad de conducción de corriente sin recurrir a métodos de unión inseguros como cinta aislante, capuchones o termocontráctiles. Facilita la revisión periódica y el mantenimiento de cada conexión individual.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad máxima de corriente: 1999 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Placa de barra: 20 x 7.62 x 1.27 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gabinete: 20 x 30 x 12 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación lista para usar, sin ensamblaje ni barrenado en sitio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Capacidad máxima de corriente: 1999 A
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Función: Empalme de conductores de tierra y distribución de redes de tierra física
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Continuidad eléctrica: Garantizada por conexión mecánica directa
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Métodos de unión evitados: Cinta aislante, capuchones, termocontráctiles</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Placa de barra: 20 x 7.62 x 1.27 cm
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Gabinete: 20 x 30 x 12 cm
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Instalación: Preensamblada, lista para instalar
<strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Mantenimiento: Facilita revisión de conexiones individuales</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Incluido: Barra de unión preinstalada en gabinete protector</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de corriente máxima de 1999 A para alta demanda eléctrica
Característica 2	Gabinete con placa preinstalada, sin ensamblaje ni barrenado en campo
Característica 3	Continuidad eléctrica garantizada con conexiones mecánicas seguras
Característica 4	Distribución centralizada de múltiples redes de tierra en edificios
Característica 5	Revisión y mantenimiento simplificado de conexiones individuales
Característica 6	Elimina uniones inseguras con cinta aislante o termocontráctiles