



Barra Direccional de Tráfico / 6 Módulos / 48 LED / Ámbar / 29 Pulgadas / 12-24V DC / 35 Patrones de Destello

SKU: ED6029A Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$11,495.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La barra direccional de tráfico de 6 módulos con 48 LEDs en color ámbar constituye una solución de señalización de alta intensidad orientada a profesionales de control de tráfico, operaciones de emergencia y servicios viales. Su arquitectura de bajo perfil permite la instalación en grúas, vehículos de servicio, flotillas y unidades municipales sin interferir con la aerodinámica ni la estética del vehículo. El sistema opera con voltaje dual 12-24V DC, garantizando compatibilidad con diversas plataformas automotrices. Integra 35 patrones de destello configurables, incluyendo secuencias direccionales hacia la izquierda, derecha y center-out, que permiten comunicar instrucciones de desvío de forma inequívoca en condiciones de alta luminosidad o adversidad climática. La construcción robusta asegura durabilidad en entornos exigentes, mientras que el controlador integrado en ciertos modelos simplifica la operación desde la cabina del conductor.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Señalización LED de alta intensidad en color ámbar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 12-24V DC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrones direccionales: izquierda, derecha y center-out<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 35 patrones de destello<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño de bajo perfil para instalación versátil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción robusta para condiciones exigentes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Controlador integrado en ciertos modelos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LEDs: 48 LEDs de alta intensidad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Ámbar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrones de destello: Hasta 35<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrones direccionales: Izquierda, derecha, center-out<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulos: 6</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 29 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 12-24V DC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente: 6.6 A (29')<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión: Por cableado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño: Bajo perfil</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Barra direccional de tráfico de 6 módulos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Controlador (en ciertos modelos)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hardware de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señalización de alta intensidad en color ámbar para visibilidad superior
Característica 2	35 patrones de destello configurables para múltiples escenarios de tráfico
Característica 3	Patrones direccionales izquierda, derecha y center-out para control preciso
Característica 4	Diseño de bajo perfil para instalación versátil en diversos vehículos
Característica 5	Construcción robusta para operación continua en condiciones exigentes
Característica 6	Controlador integrado para operación simplificada en campo