



Barra de Advertencia de Tráfico / 8 Módulos / 32 LED / 47 pulgadas / Ámbar / Controlador de 8 Interruptores / SAE Clase 1

SKU: SP14A Marca: SIGNALPRO Categoría: Ámbar

\$5,870.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra directora de tráfico compuesta por 8 módulos con 32 LED de alta intensidad en color ámbar, diseñada para aplicaciones de aviso y advertencia vehicular en entornos profesionales. La superficie emisora de luz de 1,9 pulgadas de altura, combinada con una visera exclusiva anti-reflejo, garantiza claridad visual óptima incluso bajo exposición directa a la luz solar. La estructura de extrusión de aluminio sólido proporciona disipación térmica eficiente y resistencia a intemperie y vibraciones. El sistema incluye controlador de 8 interruptores con indicadores LED integrados para monitoreo instantáneo de patrones de destello desde el interior del vehículo. La instalación se realiza mediante cable plug-n-play, facilitando la puesta en operación sin necesidad de configuraciones complejas. El equipo es programable en modo crucero y modo intermitente, adaptándose a distintos escenarios de tráfico y emergencia. Cumple con las normativas ECE R10 y SAE J595 Clase 1.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>32 LED de alta intensidadColor ámbar8 módulos de 4 LED cada unoSuperficie emisora de luz de 1,9 pulgadas de alturaVisibilidad enfocada, fluida y de alta intensidadVisera exclusiva anti-reflejoModo crucero programableModo intermitente programableIndicadores de 8 LED en controladorVisualización instantánea de patrones de destello</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 47 pulgadasExtrusión de aluminio sólidoDiseño resistente a intemperieDiseño resistente a vibracionesDisipación de calor eficienteCable plug-n-playControlador de 8 interruptores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Contenido</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumplimiento ECE R10Cumplimiento SAE J595 Clase 1Barra de 8 módulos LEDControlador de 8 interruptoresCable de extensiónKit de montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	32 LED de alta intensidad para avisos visibles a larga distancia
Característica 2	Visera exclusiva que elimina reflejos y mantiene claridad bajo sol intenso
Característica 3	Cable plug-n-play que reduce tiempo de instalación en campo
Característica 4	Programación dual: modo crucero e intermitente según operación requerida
Característica 5	Carcasa de aluminio sólido con disipación térmica eficiente
Característica 6	Cumplimiento ECE R10 y SAE J595 Clase 1 para uso profesional