



Barra Distribución Tierra Rack 19 in / Cobre 100% / 550A / Aisladores Rojos / 0.64 cm (0.25 in) / J-STD-607-A

SKU: LP-BUS-RACK Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$1,256.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Barra de tierra TGB (Telecommunications Grounding Busbar) diseñada para instalarse en racks de 19 pulgadas (48.26 cm) en cuartos de telecomunicaciones (TR). Funciona como punto central de unión para conductores de bonding (BC) provenientes del TBB del edificio, distribuyendo tierra de referencia a equipo activo del gabinete incluyendo switches, routers, NVR y supresores de transitorios TVSS. Fabricada en cobre electrolítico 100% con capacidad de 550A continuos, garantizando baja impedancia y confiabilidad en infraestructura crítica de telecomunicaciones y centros de datos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Cobre electrolítico 100% para máxima conductividad eléctricaCapacidad de 550A continuos para alta demanda de corrienteAisladores tipo manzana de polímero rojo, 5 puntos precargadosCompatible con racks 19' estándar EIA-310Acepta conductores desde calibre #6 AWG hasta 250 kcmilCompatible con soldadura exotérmica Cadweld para uniones permanentesCumple normas J-STD-607-A y ANSI/TIA-607-B<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Material</div><div style='color: inherit;*>Cobre electrolítico 100%</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Capacidad</div><div style='color: inherit;*>550 A continuos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='color: inherit;*>48.26 x 2.54 x 0.64 cm
(19' x 1' x 0.25')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Patrón de Barrenos</div><div style='color: inherit;*>EIA-310 estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Aisladores</div><div style='color: inherit;*>Tipo manzana, polímero rojo
5 puntos precargados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Rango de Conductores</div><div style='color: inherit;*>#6 AWG a 250 kcmil</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Normas</div><div style='color: inherit;*>J-STD-607-A
ANSI/TIA-607-B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='color: inherit;*>TGB en rack telecom MDF/IDF</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;*>Método de Unión</div><div style='color: inherit;*>Compatible con soldadura exotérmica Cadweld</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Típicas</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Instalación en racks 19' de cuartos de telecomunicaciones (TR) como punto de unión de conductores de bonding (BC) provenientes del TBB (Telecommunications Bonding Backbone) del edificio. Distribuye tierra de referencia a equipo activo del gabinete: switches, routers, NVR, supresores de transitorios TVSS, charolas porta-cables y otros componentes que requieren conexión equipotencial según estándares de telecomunicaciones.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre electrolítico 100% para máxima conductividad
Característica 2	550A contínuos de capacidad de corriente
Característica 3	Aisladores tipo manzana precargados en 5 puntos
Característica 4	Compatible con racks 19 pulgadas EIA-310
Característica 5	Acepta calibres #6 AWG a 250 kcmil
Característica 6	Compatible con soldadura exotérmica Cadweld