



Barra de Luz LED de Trabajo / 20 LED / 4750 Lúmenes / 25 Pulgadas / IP67 / 12-24 V CC / Haz Inundación/Punto

SKU: EW3225 Marca: ECCO Categoría: Claro

\$6,039.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barra de luz LED de trabajo de doble fila diseñada para aplicaciones comerciales y recreativas que demandan iluminación intensa y confiabilidad operativa. Emite 4,750 lúmenes de luz blanca mediante 20 LEDs de 5 W cada uno, con un patrón de haz combinado inundación/punto que equilibra alcance y amplitud de cobertura. Opera eficientemente en un rango de voltaje de 12-24 V CC con un consumo de solo 4.3 A, minimizando la carga sobre los sistemas eléctricos del vehículo. La carcasa robusta y la lente de policarbonato con recubrimiento resistente a rayos UV garantizan resistencia a condiciones adversas, respaldada por la certificación IP67 que asegura protección contra polvo y inmersión temporal en agua. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos, con opciones de montaje disponibles para distintas configuraciones de flota y equipos utilitarios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Salida de luz blanca: 4,750 lúmenes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>20 LEDs de 5 W en configuración de doble fila<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Haz combinado inundación/punto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje de operación: 12-24 V CC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Consumo de corriente: 4.3 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Lente de policarbonato con recubrimiento UV resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Carcasa resistente para condiciones severas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Certificaciones: CE, IP67, RoHS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño compacto con opciones de montaje<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Vida útil prolongada sin mantenimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lúmenes: 4,750<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>LEDs: 20 x 5 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Patrón de haz: Inundación/Punto<li style='padding: 6px 0;*>Consumo: 4.3 A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho: 25 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura: 3.12 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Profundidad: 2.6 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 12-24 V CC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: Policarbonato UV resistente<li style='padding: 6px 0;*>Certificaciones: CE, IP67, RoHS</div></div><div style='flex: 1;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Barra de luz LED de trabajo<li style='padding: 6px 0;*>Opciones de montaje (según configuración)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo eficiente de solo 4.3 A
Característica 2	Lente de policarbonato con protección UV
Característica 3	Haz combinado inundación y punto
Característica 4	Carcasa resistente para uso intensivo
Característica 5	Diseño compacto con múltiples opciones de montaje
Característica 6	Ideal para aplicaciones comerciales y recreativas