



Barra de Alivio de Tensión / 1U / Rack 19" / 72 Cables / Acero CRS / Color Negro

SKU: SRBM19BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Panels

\$1,132.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de alivio de tensión diseñada para instalación en racks estándar de 19 pulgadas, ocupando una única unidad de rack. Fabricada en acero de carbono rolado en frío (CRS) que garantiza durabilidad estructural en entornos de centro de datos con alta densidad de cableado. Su superficie de contornos suaves facilita el enrutamiento controlado de hasta 72 cables, incorporando mecanismos de control de radio de curvatura que preservan la integridad de la señal de red. El diseño integrado permite montaje en cascada para escalabilidad modular. Cumple con normativa RoHS para instalaciones con requerimientos ambientales restrictivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con rack estándar de 19 pulgadasOcupa solo 1 unidad de rack (1U)Soporta hasta 72 cables simultáneosMaterial: acero de carbono rolado en frío (CRS)Color: negroCumple con norma RoHS ambientalSuperficie de contornos suaves para enrutamiento de cablesControl de radio de curvatura para integridad de redDiseño integrado para montaje en cascada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Capacidad: 72 cablesControl de radio de curvatura integradoEnrutamiento con contornos suavesMontaje en cascada expandible</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Material: acero de carbono rolado en frío (CRS)Color: negroLongitud total: 1.25' (31.8 mm)Ancho total: 19' (482.6 mm)Profundidad total: 1.25' (31.8 mm)Altura total: 1.96' (49.8 mm)Unidades de rack: 1UCumple con: norma RoHS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Barra para aliviar tensión o peso atrás de patch panelElementos de fijación para montaje en rack 19'</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Superficie de contornos suaves para enrutamiento ordenado de cables
Característica 2	Control de radio de curvatura que preserva integridad de señal
Característica 3	Diseño en cascada para expansión modular en racks densos
Característica 4	Acero CRS para resistencia mecánica en entornos de alto tráfico de cables
Característica 5	Gestión de hasta 72 cables en solo 1U de espacio vertical
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones con restricciones ambientales