



Barra de Advertencia Vehicular / 6 Módulos / 6 LED por Cabezal / Rojo/Azul / Multivoltaje 12-24 VDC / IPX7 / SAE-ECE

SKU: SPE11RB Marca: SIGNALPRO Categoría: Ámbar

\$6,904.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barra de advertencia vehicular de seis módulos con cabezales individuales de seis LED en configuración roja y azul. Diseñada para operación en condiciones exigentes, integra óptica avanzada que garantiza una emisión de luz uniforme con perfil ultrabajo. El mecanismo de liberación rápida permite extraer e intercambiar cabezales sin herramientas, reduciendo los tiempos de mantenimiento en campo. Su diseño multivoltaje 12-24 VDC, junto con la protección contra polaridad inversa y la certificación IPX7, aseguran compatibilidad con flotas mixtas y resistencia a la intemperie. Cumple con las normativas ECE R65, SAE J595 y C.A. Título 13 para aplicaciones de emergencia y advertencia de tráfico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Seis módulos con cabezales individuales de 6 LED en colores rojo y azulÓptica avanzada con emisión de luz uniforme y perfil ultrabajoMecanismo de liberación rápida sin herramientas para sustitución de cabezalesMemoria dual para cambio instantáneo entre patrones de destelloModo de luz fija: foco completo o luz de escenaModo de intermitencia final para avisos y advertencias de tráfico simultáneosConfiguración disponible de 2 a 10 cabezalesDiseño multivoltaje 12-24 VCCProtección contra polaridad inversaIPX7 a prueba de aguaExtrusión de aluminio sólido para disipación térmicaCumple normas ECE R65, SAE J595 y C.A. Título 13</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Óptico y Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;*>LED por cabezal: 6Colores: Rojo / AzulTensión de operación: 12-24 VCCProtección contra polaridad inversa: SIPatrones de destello: Memoria dual para cambio instantáneoModos de operación: Luz fija (foco completo o luz de escena), intermitencia finalConfiguración escalable: 2 a 10 cabezales</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;*>Construcción: Extrusión de aluminio sólidoDisipación térmica: Aluminio sólidoPerfil: UltrabajoColor de lente: Transparente para emisión uniformeGrado de protección: IPX7Certificaciones: ECE R65, SAE J595, C.A. Título 13</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;*>Barra para tumbaburros de 6 módulos de 6 LEDCabezales individuales con mecanismo de liberación rápida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Liberación rápida sin herramientas para sustitución de cabezales
Característica 2	Memoria dual para cambio instantáneo entre patrones de destello
Característica 3	Óptica avanzada con emisión de luz uniforme y perfil ultrabajo
Característica 4	Multivoltaje 12-24 VCC con protección contra polaridad inversa
Característica 5	Cumplimiento ECE R65, SAE J595 y C.A. Título 13
Característica 6	Extrusión de aluminio sólido para disipación térmica eficiente