



Barra de Unión de Cobre / 1000A / 20 x 5.08 x 0.64 cm (7-7/8 x 2 x 1/4 in.) / Con Aisladores / Sin Gabinete

SKU: TG-BUS-G10 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$1,455.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barra de unión de cobre diseñada para distribuir redes de tierra física en instalaciones eléctricas de edificios. Permite empalmar conductores de tierra cuando no es posible mantener un tramo continuo, asegurando continuidad eléctrica y capacidad de conducción de corriente. Incluye aisladores y se entrega lista para instalarse, eliminando la necesidad de ensamblar o barrenar en campo. Ofrece conexiones seguras y duraderas sin recurrir a cinta aislante, capuchones ni termocontráctiles. Facilita la revisión y mantenimiento posterior de las conexiones de puesta a tierra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad máxima de corriente: 1000ADimensiones de placa: 20 x 5.08 x 0.64 cm (7-7/8 x 2 x 1/4 in.)Material: CobreIncluye aisladoresSin gabineteInstalación sin ensamblar ni barrenar en campoDistribución de redes de tierra físicaConexión segura, duradera y confiableSin uso de cinta aislante, capuchones o termocontráctilesCompatible con conexión directa a equipos o acopladores secundarios</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad máxima de corriente: 1000AFunción: Distribución y empalme de tierra físicaContinuidad eléctrica garantizada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y de Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones de placa: 20 x 5.08 x 0.64 cm (7-7/8 x 2 x 1/4 in.)Material: CobreIncluye aisladoresSin gabineteListo para instalar sin ensamblar ni barrenar en campo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Barra de unión de cobreAisladores</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución segura de redes de tierra física en edificios
Característica 2	Instalación lista para usar sin ensamblar ni barrenar en campo
Característica 3	Empalmes duraderos sin cinta aislante ni termocontráctiles
Característica 4	Continuidad eléctrica garantizada con capacidad de 1000A
Característica 5	Conexión directa a equipos o mediante acopladores secundarios
Característica 6	Facilita revisión y mantenimiento de conexiones de tierra