



Barra Unión Telecom TMGB / 12 x 2 x 1/4 in / Cobre 100% / 6+12 Orificios / Montaje Muro Incluido / Aisladores Rojos / J-STD-607-A

SKU: LP-BUS-TMX122 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$1,392.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Barra de unión de puesta a tierra principal para telecomunicaciones fabricada en cobre de alta conductividad. Su función principal consiste en brindar puntos de conexión para las diferentes aplicaciones que se desean proteger, dirigiéndolas hacia un sistema de puesta a tierra común conformado por uno o más electrodos. La unión se realiza mediante hilos de tierra, conductores eléctricos empalmados a través de conectores mecánicos que llegan a cada borne de la barra. El diseño facilita la instalación, revisión y mantenimiento de las conexiones, permitiendo su ejecución mediante conectores mecánicos o de compresión según las necesidades del proyecto.

Características principales

- Solera de cobre para alta conductividad eléctrica
- Trapezio de acero galvanizado anticorrosivo
- Aisladores tipo manzana rojos para fácil identificación
- Diseño compatible con estándares EIA/TIA J-STD-607-A
- Conexión mediante compresión o mecanismos tradicionales
- Fácil de instalar y mantener

Especificaciones técnicas

Material conductor: Cobre 100%

Dimensiones: 12 x 2 x 1/4 in (304.8 x 50.8 x 6.35 mm)

Orificios: 6 + 12 orificios

Aisladores: Tipo manzana, color rojo

Montaje: Muro incluido

Estándar: EIA/TIA J-STD-607-A

Tipo de conexión: Compresión o mecánica

Aplicaciones

Ideal para centros de datos, salas de telecomunicaciones, racks de servidores y cualquier infraestructura crítica que requiera un sistema de puesta a tierra principal conforme a estándares de la industria. Facilita la consolidación de múltiples conexiones de tierra en un punto centralizado y de fácil acceso para inspección y mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta conductividad eléctrica por solera de cobre
Característica 2	Trapezio de acero galvanizado anticorrosivo
Característica 3	Aisladores rojos para identificación visual inmediata
Característica 4	Compatible con estándares EIA/TIA J-STD-607-A
Característica 5	Conexión flexible por compresión o mecánica
Característica 6	Fácil revisión y mantenimiento de conexiones