



Barra de Unión de Puesta a Tierra / Cobre 100% / 12+24 Orificios / 12 x 4 x 1/4 in / EIA/TIA J-STD-607-A

SKU: LP-BUS-TMX12 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$2,094.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra de unión de puesta a tierra principal para telecomunicaciones fabricada en cobre de alta conductividad eléctrica. Su función principal consiste en proporcionar puntos de conexión centralizados para las diferentes aplicaciones que requieren protección, dirigiéndolas hacia un sistema de puesta a tierra común conformado por uno o más electrodos. La unión se realiza mediante hilos de tierra conductores empalmados a través de conectores mecánicos, los cuales deben llegar a cada borne de la barra. El diseño facilita la instalación, revisión y mantenimiento de las conexiones, permitiendo el uso de conectores mecánicos o de compresión según los requerimientos de la infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Solera de cobre para alta conductividad eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Trapecio de acero galvanizado anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aisladores tipo manzana rojos para fácil identificación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compatible con estándar EIA/TIA J-STD-607-A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión mediante compresión o mecanismos tradicionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 12 orificios de 11.2 mm y 24 orificios de 7.9 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material conductor: Cobre 100%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductividad eléctrica: Alta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: EIA/TIA J-STD-607-A<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de conexión: Mecánica o compresión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 12 x 4 x 1/4 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Orificios grandes: 12 x 11.2 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Orificios pequeños: 24 x 7.9 mm<li style='padding: 6px 0;'>Soporte: Trapecio de acero galvanizado</div></div><div style='margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Barra de unión de puesta a tierra principal</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Solera de cobre para alta conductividad eléctrica y baja resistencia
Característica 2	Trapecio de acero galvanizado anticorrosivo para durabilidad extendida
Característica 3	Aisladores tipo manzana rojos para identificación visual inmediata
Característica 4	Compatibilidad con conectores mecánicos y de compresión
Característica 5	Diseño conforme a estándar EIA/TIA J-STD-607-A para telecomunicaciones
Característica 6	Orificios de 11.2 mm y 7.9 mm para versatilidad de conexión