



Barra Unión Torre / 1000A / Cobre 100% / Aisladores Rojos / EIA-TIA-BICSI / TMGB-TGB / 3280 pies

SKU: LP-BU-TZ Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$1,125.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Esta barra de unión para torre de telecomunicaciones proporciona puntos de conexión para aplicaciones críticas que requieren protección contra descargas eléctricas. Su principal función consiste en brindar puntos de conexión de las diferentes aplicaciones montadas en una torre, las cuales se desean proteger y derivar a tierra cualquier descarga eléctrica no deseada que pueda dañar equipos de misión crítica. La conexión se realiza mediante hilos de tierra, conductores eléctricos empalmados a través de conectores mecánicos que deben llegar a cada borne realizando una conexión en paralelo. La barra cuenta con tornillería de acero inoxidable para crear la unión o empalme con los conductores, garantizando mayor durabilidad en condiciones de exterior.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Protección contra descargas eléctricas en equipos sensiblesConexión con conectores mecánicos o de compresiónTornillería de acero inoxidable para mayor durabilidadCumple estándares EIA/TIA J-STD-607-A, BICSI, TMGB y TGBSolera en cobre con aisladores tipo manzana rojosCompatible con torres STZ30-45<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Cobre 100%</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Capacidad de corriente</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->1000A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Aisladores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Tipo manzana, color rojo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tornillería</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Acero inoxidable</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Compatibilidad torre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->STZ30-45</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->EIA/TIA J-STD-607-A, BICSI, TMGB, TGB</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo de conexión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Conectores mecánicos o de compresión</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Torres de telecomunicaciones</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra descargas eléctricas en equipos sensibles
Característica 2	Conexión con conectores mecánicos o de compresión
Característica 3	Tornillería de acero inoxidable para mayor durabilidad
Característica 4	Cumple estándares EIA/TIA J-STD-607-A y BICSI
Característica 5	Solera en cobre con aisladores tipo manzana rojos
Característica 6	Compatible con torres STZ30-45