



Barra Vertical de Tierra Física / 2 m (6.6 ft) de Largo / 17 mm de Ancho / Cobre Estañado / 45 UR / Montaje Universal EIA-310-D

SKU: RGS134-1Y Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$2,118.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barra vertical de tierra física diseñada para instalación en racks de equipamiento de red, telecomunicaciones y centros de datos. Fabricada en cobre estañado con dimensiones de 2 m (6.6 ft) de largo por 17 mm de ancho y 1.27 mm de espesor, proporciona una trayectoria de baja impedancia para la conexión a tierra de equipos activos y pasivos. El diseño de montaje universal conforme a EIA-310-D permite su instalación en racks estándar de 19 pulgadas mediante pasadores de rieles enroscados, con capacidad para interconectar hasta 45 unidades de rack (UR). Incluye jumper de conexión #6 AWG (16 mm²) con aislamiento codificado verde-amarillo, antioxidante de 5 cc para protección de contactos, calcomanía identificativa de tierra física y tornillos de fijación M6 x 12 mm y #12-24 x 1/2'. Cumple con estándares de infraestructura de telecomunicaciones TIA-607-B y BICSI 002, así como con directiva RoHS para restricción de sustancias peligrosas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Barra de cobre estañado, 2 m x 17 mm x 1.27 mm de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de conexión: hasta 45 UR con pasadores de rieles enroscados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Jumper #6 AWG (16 mm²) con aislamiento verde-amarillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye antioxidante 5 cc, calcomanía de tierra física y tornillos M6 x 12 mm, #12-24 x 1/2'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Patrón de orificios de montaje universal EIA-310-D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento: TIA-607-B, BICSI 002, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normatividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de conexión: 45 UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Jumper: #6 AWG (16 mm²), aislamiento verde-amarillo<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de conexión: Pasadores de rieles enroscados</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Cobre estañado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 2 m x 17 mm x 1.27 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo equivalente: 6.6 ft<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño de montaje: Universal EIA-310-D<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Racks y gabinetes de equipamiento</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barra vertical de tierra física<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Jumper #6 AWG (16 mm²) verde-amarillo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antioxidante 5 cc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calcomanía de tierra física<li style='padding: 6px 0;'>Tornillos roscados M6 x 12 mm<li style='padding: 6px 0;'>Tornillos #12-24 x 1/2'</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento TIA-607-B y BICSI 002 para instalaciones certificadas
Característica 2	Jumper #6 AWG (16 mm²) con aislamiento verde-amarillo incluido
Característica 3	Antioxidante 5 cc y tornillos M6 x 12 mm para instalación inmediata
Característica 4	Diseño universal compatible con racks EIA-310-D estándar
Característica 5	Conexión de hasta 45 UR con pasadores de rieles enroscados
Característica 6	Material de cobre estañado para resistencia a la corrosión