



Barras de Silicón / 1/2" Diámetro / 15 cm Largo / Bolsa 1 kg / Adhesión Industrial / Termorresistentes

SKU: SYS-112918 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$323.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barras de silicón de 1/2' de diámetro y 15 cm de largo, presentadas en bolsa de 1 kg. Diseñadas para aplicaciones de adhesión industrial que requieren alto poder de adherencia y resistencia estructural. Material termorresistente de alta durabilidad, compatible con procesos manuales y sistemas de aplicación automática. Formato estandarizado que permite integración directa en equipos de dispensado térmico convencionales. Ideal para ensamblaje, sellado y fijación en entornos de manufactura, mantenimiento y reparación profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro: 1/2' (12.7 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Largo por barra: 15 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presentación: bolsa con 1 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uso versátil: aplicaciones manuales o automáticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alto poder de adherencia y resistencia mecánica<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de alta durabilidad y termorresistencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Diámetro: 1/2' (12.7 mm)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Largo: 15 cm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Peso total: 1 kg</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Propiedades de Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Adherencia: Alto poder de adherencia</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Durabilidad: Alta durabilidad</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Termorresistencia: Material termorresistente</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Uso</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Modo automático: Compatible con aplicadores automáticos</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Versatilidad: Uso en múltiples aplicaciones industriales</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bolsa con barras de silicón (peso neto: 1 kg)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;'>Cantidad de barras variable según peso unitario.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adherencia superior en múltiples superficies industriales
Característica 2	Compatible con pistolas manuales y aplicadores automáticos
Característica 3	Termorresistencia para aplicaciones de alto estrés térmico
Característica 4	Durabilidad extendida en condiciones de uso continuo
Característica 5	Formato estándar 1/2" para compatibilidad universal
Característica 6	Presentación 1 kg para abastecimiento de línea de producción