

Sin imagen disponible

Puente de Paralelización / Conexión de Unidades de Energía / Cuerpo Metálico / Alta Capacidad de Corriente

SKU: ICTPAR Categoría: Fuentes de Salida Única

\$710.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>El ICTPAR es un puente metálico diseñado para la conexión en paralelo entre unidades de energía ICT. Su construcción completamente metálica le permite tolerar altos amperajes, asegurando una operación óptima de los equipos conectados sin generar calentamiento ni pérdidas de energía a la salida. Este componente resulta esencial para implementar sistemas de energía redundantes y mantener la continuidad operativa en infraestructuras críticas donde la confiabilidad eléctrica es primordial.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Puente metálico para conexión de unidades de energía ICTTolerancia a altos amperajes sin sobrecalentamientoOperación óptima sin pérdidas de energíaCuerpo metálico resistente y duraderoDiseñado para evitar calentamiento y pérdidas de energíaIdeal para sistemas de energía redundantes y crítica infraestructura<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Metal</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Capacidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Paralelización de unidades de energía</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Construcción</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Cuerpo completamente metálico</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Función Principal</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Conexión en paralelo de bus de salida</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Sistemas de energía redundantes e infraestructura crítica</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Beneficio Térmico</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Prevención de sobrecalentamiento</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura entre unidades de energía ICT
Característica 2	Tolerancia a altos amperajes sin sobrecalentamiento
Característica 3	Operación óptima sin pérdidas de energía
Característica 4	Cuerpo metálico resistente y duradero
Característica 5	Diseño que previene calentamiento excesivo
Característica 6	Ideal para sistemas de energía redundantes