

Sin imagen disponible

Barrera vehicular / Motor armónico / Control remoto 433 MHz / Velocidad ajustable / Diseño compacto

SKU: XBSDZ108 Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$23,529.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Barrera vehicular con motor armónico de alta precisión diseñada para el control eficiente de accesos en entornos comerciales, industriales y residenciales. Su mecanismo armónico garantiza movimientos suaves y exactos en cada ciclo de apertura y cierre, reduciendo el desgaste mecánico y extendiendo la vida útil operativa. La velocidad de operación es completamente ajustable según las necesidades del flujo vehicular y el nivel de seguridad requerido. El sistema incorpora protección antiplastamiento que detecta obstáculos durante el movimiento de la brazo, deteniendo o invirtiendo el sentido para prevenir daños a personas y vehículos. El diseño compacto optimiza el espacio de instalación sin sacrificar robustez estructural, resistiendo condiciones ambientales exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Motor armónico de alta precisión para operación silenciosa y exacta<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Velocidad ajustable de apertura y cierre según requerimientos de tráfico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Sistema de seguridad antiplastamiento con detección de obstáculos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Diseño compacto y resistente para instalaciones con espacio limitado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Control remoto integrado en frecuencia de 433 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Instalación rápida y sencilla que minimiza tiempos de implementación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de motor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Armónico de alta precisión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Ajustable (apertura/cierre)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Seguridad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sistema antiplastamiento</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Control remoto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>433 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Compacto y resistente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Rápida y sencilla</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor armónico de alta precisión
Característica 2	Velocidad ajustable de apertura y cierre
Característica 3	Sistema antiplastamiento integrado
Característica 4	Control remoto en frecuencia 433 MHz
Característica 5	Estructura compacta y resistente
Característica 6	Instalación rápida y sencilla