



Barrera Vehicular Hidráulica / Uso Continuo / Brazo 3.8 m (12.5 ft) / Apertura 3 s / IP44 / 220 V

SKU: 1046358 Marca: FAAC Categoría: Barreras Vehiculares

\$43,475.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barrera vehicular de tecnología hidráulica diseñada para aplicaciones de uso continuo en entornos residenciales, comerciales e industriales. El sistema hidráulico garantiza durabilidad operativa prolongada sin degradación por calentamiento excesivo. Incorpora frenado electrónico que suaviza el movimiento del brazo, reduciendo el desgaste mecánico y extendiendo el ciclo de vida del equipo. La configuración de sentido de apertura es ajustable en campo, facilitando la adaptación a distintos layouts de acceso vehicular. El sensor de masa de dos canales integrado en la tablilla proporciona detección confiable de presencia. Con certificación de 2 millones de ciclos antes de falla severa, esta barrera está orientada a operaciones de alta frecuencia donde la disponibilidad es crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología hidráulica para uso continuo y duraderoAlimentación 220 V con protección IP44Soporta brazo hasta 3.8 m (12.5 ft)Tiempo de apertura: 3 segundosSistema de frenado electrónico para mayor suavidad2 millones de ciclos sin falla críticaSentido configurable en sitioProtección térmica a 120°CSensor de masa de dos canales integrado en tablilla 624 BLDAplicaciones: residencial, comercial e industrial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: HidráulicaUso: ContinuoCiclos antes de falla severa: 2 millonesLongitud máxima de brazo: 3.8 m (12.5 ft)Tiempo de apertura: 3 sSentido de operación: Configurable en sitioSistema de frenado: ElectrónicoSensor de masa: Dos canales integrado en tablilla 624 BLD</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 220 VGrado de protección: IP44Protección térmica: 120°CPeso: 73 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Barrera hidráulica FAAC 620 RPD de uso continuo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología hidráulica para operación continua sin sobrecalentamiento
Característica 2	Sistema de frenado electrónico para movimiento suave y mayor vida útil
Característica 3	2 millones de ciclos antes de falla crítica para máxima confiabilidad
Característica 4	Sensor de masa de dos canales integrado en tablilla para detección precisa
Característica 5	Protección térmica a 120°C para operación segura en alta demanda
Característica 6	Configuración de sentido ajustable in sitio para instalación flexible