



Barrera Vehicular Hidráulica / Capacidad 70% / Brazo hasta 4.8 m (15.7 ft) / Tiempo de Apertura 4.5 s / IP44 / 220V

SKU: 1046228 Marca: FAAC Categoría: Barreras Vehiculares

\$41,684.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barrera vehicular hidráulica de uso semi-intensivo (70% de ciclo de trabajo) diseñada para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Equipo de reemplazo directo para barreras FAAC 620 previamente dañadas por impacto, manteniendo compatibilidad con brazos de hasta 4.8 metros. Incorpora sistema de frenado electrónico que suaviza los movimientos de apertura y cierre, reduciendo el desgaste mecánico y extendiendo la vida útil del conjunto. El sensor de masa de dos canales integrado proporciona detección de obstáculos para mayor seguridad operativa. Configuración de sentido de giro ajustable en sitio según requerimientos de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología hidráulica con capacidad de uso al 70%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con brazo de hasta 4.8 m (15.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tiempo de apertura: 4.5 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hasta 2 millones de ciclos antes de falla severa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor de masa de dos canales integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema de frenado electrónico para movimiento suave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sentido configurable en sitio<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: residencial, comercial e industrial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad de uso: 70% (semi-intensivo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Longitud máxima de brazo: 4.8 m (15.7 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tiempo de apertura: 4.5 s<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Vida útil: hasta 2,000,000 ciclos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Sensor de masa: 2 canales integrado<li style='padding: 6px 0;'>Sistema de frenado electrónico</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Alimentación: 220 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Grado de protección: IP44<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Protección térmica: 120°C<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 73 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Barrera hidráulica FAAC 620 STD semi-intensivo (modelo 1046228)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hasta 2 millones de ciclos de vida útil operativa
Característica 2	Sistema de frenado electrónico para desplazamiento suave
Característica 3	Sensor de masa de dos canales para detección de obstáculos
Característica 4	Sentido de apertura configurable en campo
Característica 5	Protección térmica a 120°C para operación continua
Característica 6	Compatible con brazos existentes FAAC 620 dañados