



Barrera Foeoeletrica Perimetral / Doble Haz Infrarrojo 100 m (328.1 ft) / Alineacion LED ±90° / IP55 / Relé Forma C / Consumo 46 mA

SKU: AX-330PLUS Marca: OPTEX Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$2,758.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barrera fotoeetrica perimetral de doble haz infrarrojo diseñada para protección de perímetros extensos en exteriores. Emite dos haces pulsados sincronizados que analizan el tamaño del objeto intruso, ignorando aves, hojas y ráfagas de viento para eliminar falsas alarmas. Su alcance máximo de detección alcanza 100 m (328.1 ft) con alineación asistida por LED que permite ajustes verticales y horizontales de ±90°. La estructura anticongelante con clasificación IP55 garantiza operación continua bajo temperaturas mínimas de -25 °C. Integra relé de forma C para compatibilidad universal con paneles de alarma convencionales, y su consumo de 46 mA a 10.5-28 VDC permite alimentación eficiente en instalaciones remotas. El tiempo de interrupción es configurable entre 50 y 500 ms para adaptarse a distintos escenarios de riesgo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Detección infrarroja de doble haz hasta 100 m (328.1 ft)Alineación LED con ajuste vertical y horizontal de ±90°Estructura anticongelante con protección IP55 para exteriores extremosConsumo ultra bajo de 46 mA a 10.5-28 VDCTiempo de interrupción ajustable de 50 a 500 msRelé forma C compatible con cualquier panel de alarmaOperación garantizada hasta -25 °CDoble haz pulsado que discrimina tamaño de objeto intruso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;*>Tipo de detección: Infrarrojo doble haz pulsado sincronizadoAlcance máximo: 100 m (328.1 ft)Tiempo de interrupción: 50 ms a 500 ms (ajustable)Discriminación de objetos: Análisis de tamaño por doble hazTemperatura mínima de operación: -25 °C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;*>Alimentación: 10.5-28 VDCConsumo: 46 mAProtección ambiental: IP55Alineación: LED con ajuste vertical y horizontal ±90°Estructura: Anticongelante para exteriores extremosSalida: Relé forma C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;*>Unidad emisora de barrera fotoeetricaUnidad receptora de barrera fotoeetricaAccesorios de montaje y fijación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble haz pulsado que discrimina objetos pequeños y evita falsas alarmas
Característica 2	Alineación LED con ajuste vertical y horizontal de ±90° para instalación rápida
Característica 3	Estructura anticongelante IP55 operativa hasta -25 °C en exteriores extremos
Característica 4	Consumo ultra bajo de 46 mA para alimentación eficiente en 10.5-28 VDC
Característica 5	Tiempo de interrupción ajustable de 50 a 500 ms según condiciones del entorno
Característica 6	Relé forma C universal compatible con cualquier panel de alarma existente