



Barrera hidráulica / Motor brushless / 100-240V / IP56 / -20 a 55°C / 8 m / 26.2 ft

SKU: 104680    Marca: FAAC    Categoría: Barreras Vehiculares

\$42,735.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Barrera hidráulica de uso continuo diseñada para control de acceso vehicular en aplicaciones de alto tráfico. Incorpora motor eléctrico brushless de alta eficiencia que reduce el consumo energético y minimiza el desgaste mecánico. Soporta brazos de hasta 8 metros (26.2 pies) de longitud, ideal para entradas industriales, estacionamientos comerciales y centros logísticos. Su construcción con grado de protección IP56 garantiza operación confiable en exteriores expuestos a polvo, lluvia y condiciones adversas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li>Motor eléctrico brushless de alta eficiencia</li><li>Operación continua 24/7 sin ciclos de descanso obligatorios</li><li>Rango de temperatura de operación -20°C a 55°C</li><li>Compatible con brazos de hasta 8 metros (26.2 pies)</li><li>Alimentación universal 100-240V para despliegue internacional</li><li>Grado de protección IP56 para uso exterior permanente</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600;'>Barrera hidráulica de uso continuo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Motor</div><div style='font-weight: 600;'>Eléctrico brushless de alta eficiencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de alimentación</div><div style='font-weight: 600;'>100 - 240V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia absorbida</div><div style='font-weight: 600;'>240W a 230V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Corriente absorbida</div><div style='font-weight: 600;'>1.1A a 230V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud máxima de brazo</div><div style='font-weight: 600;'>8 m / 26.2 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Grado de protección</div><div style='font-weight: 600;'>IP56</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600;'>-20°C a 55°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modo de operación</div><div style='font-weight: 600;'>Continuo</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Accesorios compatibles (no incluidos)</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cubiertas / Gabinetes</div><ul style='padding-left: 16px; margin: 0; font-size: 14px;'><li>416016 — Cubierta roja</li><li>416017 — Cubierta azul</li><li>416018 — Cubierta blanca</li><li>416019 — Cubierta gris</li><li>416020 — Cubierta acero inoxidable</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resortes y enganches tipo 5</div><ul style='padding-left: 16px; margin: 0; font-size: 14px;'><li>428064 — Hasta 5 m (16.4 ft)</li><li>428437 — Hasta 8 m (26.2 ft)</li></ul></div></div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.9; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 12px; margin-top: 16px;'><strong>Nota:</strong> Se recomienda considerar descansabrazo para instalaciones con brazos de longitud extendida.</p></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Operación continua sin interrupciones                |
| Característica 2 | Motor brushless de alta eficiencia energética        |
| Característica 3 | Protección IP56 para condiciones climáticas extremas |
| Característica 4 | Voltaje universal 100-240V para instalación global   |
| Característica 5 | Absorción de 240W optimizada para bajo consumo       |
| Característica 6 | Compatible con brazos de hasta 8 metros              |