



Barrera Vehicular / Brazo Telescópico 14.8 ft / Apertura 3 s / 110V 120W / 150 Ciclos/Hora / Sentido Configurable

SKU: CMP300L Marca: ZKTECO Categoría: Barreras Vehiculares

\$8,321.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Barrera vehicular diseñada para control de acceso en entornos semi-intensivos, con brazo telescópico extensible hasta 4.5 metros (14.8 pies) que permite cubrir vías de ancho considerable. El sistema integra encoder para garantizar movimientos suaves y precisos en cada ciclo de operación, con apertura en 3 segundos y capacidad de hasta 150 ciclos por hora. La configuración de sentido es ajustable según los requerimientos de instalación, adaptándose a flujos de entrada o salida. El consumo energético optimizado de 120W en operación y 2W en reposo minimiza el impacto en la infraestructura eléctrica. No incluye cierre automático por tiempo; requiere integración con sensor de masa o radar para esta función.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Brazo telescópico de hasta 4.5 m (14.8 ft)Tiempo de apertura: 3 segundosEncoder para movimiento suave y precisoOperación hasta 150 ciclos por horaSentido de operación configurable2 controles remotos incluidosLímites de apertura y cierre preprogramadosFijación con taquetes expansivos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Longitud máxima del brazo</div><div style='font-weight: 600;'->4.5 m (14.8 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Velocidad de apertura</div><div style='font-weight: 600;'->3 segundos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Voltaje de operación</div><div style='font-weight: 600;'->110V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Consumo en reposo</div><div style='font-weight: 600;'->2W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Capacidad de ciclos</div><div style='font-weight: 600;'->150 ciclos/hora</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Tipo de uso</div><div style='font-weight: 600;'->Semi-intensivo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600;'->-25°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Humedad relativa</div><div style='font-weight: 600;'-><90%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Color del gabinete</div><div style='font-weight: 600;'->Negro con gris</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Orientación</div><div style='font-weight: 600;'->Izquierda (sentido configurable)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Cierre automático por tiempo</div><div style='font-weight: 600;'->No incluido (sensor de masa o radar requerido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Accesorios incluidos</div><div style='font-weight: 600;'->2 controles remotos, taquetes expansivos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encoder para movimiento suave y preciso
Característica 2	Consumo en reposo ultrabajo de 2W
Característica 3	Operación semi-intensiva confiable
Característica 4	2 controles remotos incluidos
Característica 5	Límites de apertura y cierre preprogramados
Característica 6	Fijación con taquetes expansivos incluidos