



Barrera Vehicular Automática / Mástil hasta 4 m (13.1 ft) / 5400 Ciclos Diarios / Tiempo de Apertura 2 a 6 s / IP44 / Par de Torsión 140 Nm

SKU: 803BB-0380 Marca: CAME Categoría: Barreras Vehiculares

\$20,862.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barrera vehicular automática diseñada para control de acceso en instalaciones de alto tráfico. Soporta mástiles de hasta 4 m (13.1 ft) con par de torsión de 140 Nm, permitiendo operación confiable en condiciones de uso intensivo. La configuración de sentido de apertura (izquierda o derecha) se realiza directamente en sitio, adaptándose a la geometría de la vía sin requerir modificaciones mecánicas mayores. El gabinete con grado de protección IP44 y rango de temperatura operativa de -20 a 55 °C garantiza desempeño continuo en ambientes exteriores expuestos a intemperie y polvo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta mástil de hasta 4 m (13.1 ft) — <strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>mástil no incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tiempo de apertura configurable: 2 a 6 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Apertura izquierda o derecha configurable en sitio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>5400 ciclos diarios de operación continua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Par de torsión: 140 Nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección IP44<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso de la barrera: 56 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ciclos diarios: 5400<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de apertura: 2 a 6 s<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Par de torsión: 140 Nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20 a 55 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación general: 120 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación motor: 24 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación tarjeta: 17 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima: 190 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP44<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 56 kg<li style='padding: 6px 0;'>Color: Naranja</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Barrera CAME LT4 (803BB-0380), color naranja<p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 15px; font-style: italic;'>Mástil no incluido. Se requiere adquirir brazo recto de 4 m, botonera triple de uso rudo, y opcionalmente fotocelda de seguridad con alcance 10 m o sensor de masa de un canal para instalación completa.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración de apertura izquierda o derecha en campo sin herramientas especiales
Característica 2	Motor 24 VCC con alimentación dual 120 VAC para instalaciones estándar
Característica 3	Operación intensiva 5400 ciclos diarios para alto tráfico vehicular
Característica 4	Gabinete naranja IP44 resistente a intemperie y polvo en exteriores
Característica 5	Rango de temperatura -20 a 55 °C para climas extremos
Característica 6	Par de torsión 140 Nm para mástiles pesados hasta 4 metros