



Barrera Vehicular / Brazo Abatible por Colisión 4 m (13.1 ft) / Motor Brushless 24 VDC / 360 Ciclos por Hora / Semáforo Rojo-Verde Integrado / Control por Bluetooth

SKU: KT-320-ABAT(4ML) Marca: HIKVISION Categoría: Barreras Vehiculares

\$11,326.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Barrera vehicular de alto desempeño orientada a instalación del lado izquierdo, diseñada para el control de acceso vehicular en entornos de tráfico semi intensivo. Integra un motor brushless de 24 VDC con una vida útil de 2,500,000 ciclos, eliminando el desgaste por fricción y reduciendo los tiempos de mantenimiento. El brazo abatible por colisión de 4 m (13.1 ft) se incluye de fábrica, minimizando daños estructurales en caso de impacto accidental. La unidad permite ajustar los tiempos de apertura y cierre desde 3 segundos, alcanzando una capacidad operativa de hasta 360 ciclos por hora. El gabinete incorpora un semáforo rojo-verde para indicación visual del estado del paso, y su configuración puede realizarse mediante aplicación Bluetooth o cuadro de mando integrado. Opera en un rango de temperatura de -30 °C a 70 °C.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Motor brushless 24 VDC: 2,500,000 ciclos de vida útil<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Tiempo de apertura y cierre ajustable desde 3 segundos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Capacidad operativa de hasta 360 ciclos por hora, uso semi intensivo<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Brazo abatible por colisión de 4 m (13.1 ft) incluido<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Semáforo rojo/verde integrado en gabinete<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Configuración mediante app Bluetooth y cuadro de mando<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Operación en temperaturas de -30 °C a 70 °C<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Orientación de instalación: lado izquierdo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Motor: Brushless 24 VDC<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Ciclos de vida del motor: 2,500,000<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Ciclos por hora: Hasta 360<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tipo de uso: Semi intensivo<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tiempo de apertura y cierre: Ajustable desde 3 s<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rango de temperatura de operación: -30 °C a 70 °C</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Longitud del brazo: 4 m (13.1 ft)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tipo de brazo: Abatible por colisión<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Indicadores: Semáforo rojo-verde en gabinete<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Orientación: Izquierda</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Barrera vehicular KT320ABAT(4ML)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Brazo abatible por colisión de 4 m (13.1 ft)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">2 controles remotos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hasta 360 ciclos por hora para flujo semi-intensivo
Característica 2	Motor brushless con 2.5 millones de ciclos de vida útil
Característica 3	Configuración remota por app Bluetooth y cuadro de mando
Característica 4	Semáforo rojo/verde integrado en gabinete para guía del conductor
Característica 5	Apertura desde 3 segundos con cierre automático configurable
Característica 6	Compatibilidad con sistemas de control de acceso existentes