



Barrera Vehicular / Brazo Abatible 4 m (13.1 ft) / Motor Brushless 24 VDC / 360 Ciclos por Hora / Semáforo Rojo-Verde / Control por Bluetooth

SKU: KT-320-ABAT(4MR) Marca: HIKVISION Categoría: Barreras Vehiculares

\$11,263.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barrera vehicular de alto desempeño orientada a control de acceso vehicular continuo en entornos semi intensivos. Equipada con motor brushless de 24 VDC con una vida útil de 2,500,000 ciclos, elimina el desgaste por fricción mecánica y reduce los tiempos de mantenimiento. Incluye brazo abatible por colisión de 4 m (13.1 ft) que minimiza daños estructurales ante impactos accidentales. El tiempo de apertura y cierre es ajustable desde 3 segundos, permitiendo adaptar la operación al flujo vehicular requerido. Integra semáforo rojo-verde en gabinete para indicación visual inmediata del estado del paso. La configuración se realiza mediante aplicación Bluetooth o cuadro de mando, facilitando los ajustes operativos sin necesidad de acceso directo al equipo. Opera en un rango de temperatura de -30 °C a 70 °C y soporta hasta 360 ciclos por hora.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Motor: Brushless 24 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ciclos de vida: 2,500,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ciclos por hora: Hasta 360<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Apertura y cierre: Ajustable desde 3 s<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -30 °C a 70 °C<li style='padding: 6px 0;*>Uso: Semi intensivo</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Orientación: Derecha<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Brazo: Abatible por colisión, 4 m (13.1 ft) incluido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Semáforo: Rojo-verde integrado en gabinete<li style='padding: 6px 0;*>Configuración: App Bluetooth y cuadro de mando</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Barrera vehicular KT320ABAT(4MR)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Brazo abatible por colisión de 4 m<li style='padding: 6px 0;*>2 controles remotos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor brushless con 2.5 millones de ciclos de vida útil
Característica 2	Apertura desde 3 segundos para flujo vehicular eficiente
Característica 3	Configuración remota por app Bluetooth y cuadro de mando
Característica 4	Cierre automático programable de 1 a 600 segundos
Característica 5	Indicador visual rojo/verde integrado para guía de conductores
Característica 6	Operación semi intensiva con hasta 360 ciclos por hora

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 02:56