



Barrera Vehicular Automática / Brazo Iluminado LED 4 m (13.1 ft) / Motor Brushless 24 VDC / 360 Ciclos/Hora / Semáforo Rojo-Verde Integrado / Control Bluetooth

SKU: KT-320-LED(4ML) Marca: HIKVISION Categoría: Barreras Vehiculares

\$11,852.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barrera vehicular de alto desempeño orientada a instalación del lado izquierdo, diseñada para control de acceso vehicular en flujo semi intensivo. Integra motor brushless de 24 VDC con 2,500,000 ciclos de vida útil, libre de fricción mecánica y mantenimiento de escobillas. Incluye brazo recto iluminado con LED de 4 m (13.1 ft) para visibilidad en condiciones de baja luz, semáforo rojo-verde incorporado en el gabinete para indicación de estado del paso, y configuración mediante aplicación Bluetooth junto con cuadro de mando. Operación garantizada en temperaturas de -30 °C a 70 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Motor brushless 24 VDC: 2,500,000 ciclos de vida útil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Apertura y cierre ajustable desde 3 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Hasta 360 ciclos por hora, uso semi intensivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Brazo recto iluminado LED 4 m (13.1 ft) incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Semáforo rojo/verde integrado en gabinete<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Operación de -30 °C a 70 °C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Incluye 2 controles remotos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 6px;*>• Ciclos de vida: 2,500,000<li style='margin-bottom: 6px;*>• Ciclos por hora: 360<li style='margin-bottom: 6px;*>• Tiempo de apertura/cierre: desde 3 s• Temperatura de operación: -30 °C a 70 °C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 6px;*>• Tipo de motor: Brushless 24 VDC<li style='margin-bottom: 6px;*>• Brazo: Recto iluminado LED 4 m (13.1 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>• Orientación: Izquierda• Indicadores: Semáforo rojo-verde en gabinete</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 6px;*>• Barrera vehicular KT320LED(4ML)<li style='margin-bottom: 6px;*>• Brazo recto iluminado LED 4 m (13.1 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>• 2 controles remotos• Cuadro de mando para configuración</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor brushless de 24 VDC con 2,500,000 ciclos de vida útil
Característica 2	Semáforo rojo/verde integrado en gabinete para guía visual del conductor
Característica 3	Configuración dual por app Bluetooth o cuadro de mando físico
Característica 4	Cierre automático configurable con apertura desde 3 segundos
Característica 5	Compatible con sistemas de seguridad y control de acceso existentes
Característica 6	Operación semi-intensiva hasta 360 ciclos por hora en temperaturas de -30°C a 70°C

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 00:28