



Barrera Vehicular / Motor Brushless / Brazo 6 m (19.7 ft) / Velocidad 3-6 s / 110 VAC / -35°C a 60°C / Configurable Izquierda o Derecha

SKU: XB-BL-6M-L Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$9,449.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barrera vehicular con motor brushless de 24 VDC diseñada para control de acceso en entornos de alto tráfico. El sistema permite ajustar la velocidad de apertura entre 3 y 6 segundos según las necesidades operativas del sitio. Soporta brazos de hasta 6 m (19.7 ft) sin iluminación o brazos iluminados de hasta 5 m (16.4 ft), con configuración de sentido izquierdo o derecho realizada directamente en campo. La arquitectura brushless reduce el consumo energético y extiende la vida útil del equipo respecto a motores tradicionales de escobillas. Su rango de operación térmica de -35°C a 60°C garantiza funcionamiento en condiciones climáticas adversas. La compatibilidad con baterías de emergencia asegura continuidad operativa ante fallas de suministro eléctrico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Motor brushless con velocidad ajustable de 3 a 6 segundos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta brazo de hasta 6 m (19.7 ft) sin iluminación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta brazo iluminado de hasta 5 m (16.4 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de motor 24 VDC para mayor eficiencia energética<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de alimentación 110 VAC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación en temperatura de -35°C a 60°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta brazo telescópico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta baterías de emergencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad de apertura: 3 a 6 segundos (configurable)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud máxima brazo sin iluminación: 6 m (19.7 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud máxima brazo con iluminación: 5 m (16.4 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de motor: Brushless 24 VDC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sentido de operación: Configurable izquierda o derecha en campo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura: -35°C a 60°C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de alimentación: 110 VAC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje del motor: 24 VDC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología de motor: Brushless (sin escobillas)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Accesorios de instalación y fijación<p style='margin-top: 12px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Nota: Brazo y poste descansabrazos se adquieren por separado según requerimiento de aplicación.</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Unidad principal de barrera vehicular XBBL6ML<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Accesorios de instalación y fijación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>XB-ARM-LED: Brazo iluminado de 3 m (9.8 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>XB-ARM: Brazo iluminado de 5 m (16.4 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>XB-TELESC-ARM: Brazo telescópico sin iluminación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>XB-POST: Poste descansabrazos (requerido para brazos mayores a 4 m / 13.1 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor brushless de 24 VDC para mayor eficiencia energética y menor desgaste mecánico
Característica 2	Velocidad de apertura configurable de 3 a 6 segundos según flujo vehicular
Característica 3	Operación confiable en extremos climáticos de -35°C a 60°C
Característica 4	Configuración de sentido en campo sin modificaciones estructurales
Característica 5	Compatibilidad con baterías de emergencia para contingencias eléctricas
Característica 6	Soporta brazos iluminados de 5 m (16.4 ft) o telescópicos según aplicación