



Barrera Vehicular / Motor Brushless / Brazo 6 m (19.7 ft) / Velocidad Ajustable / Sentido Configurable / 110VAC / -35 a 60°C

SKU: XB-BL-6M Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$8,654.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Barrera vehicular con motor brushless de alta eficiencia diseñada para control de acceso en instalaciones de tráfico moderado a intenso. Su velocidad de apertura configurable permite adaptar el tiempo de respuesta a las condiciones específicas de cada sitio. Soporta brazos de hasta 6 metros (19.7 pies) con opción telescópica o recta según requerimiento. El sentido de operación puede configurarse en campo como izquierda o derecha sin necesidad de modificaciones mecánicas mayores. Incluye preparación para batería de emergencia que garantiza funcionamiento ante cortes de energía eléctrica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Motor brushless con velocidad de apertura ajustableSoporta brazo de hasta 6 metros (19.7 pies)Sentido configurable en sitio: izquierda o derechaPreparación para batería de respaldo de emergenciaOperación en temperaturas de -35°C a 60°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Alimentación</div><div style='color: inherit;*>110 VAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Voltaje Motor</div><div style='color: inherit;*>24 VDC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Longitud Máxima Brazo</div><div style='color: inherit;*>6 m (19.7 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Temperatura Operativa</div><div style='color: inherit;*>-35°C a 60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Tipo de Motor</div><div style='color: inherit;*>Brushless</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Configuración Sentido</div><div style='color: inherit;*>Izquierda o derecha (en campo)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Respaldo de Energía</div><div style='color: inherit;*>Soporte para batería de emergencia</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Accesorios Requeridos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>XB-TEL-ARMB1</div><div style='color: inherit;*>Brazo telescópico de 6 metros</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>XB-ARM-4M</div><div style='color: inherit;*>Brazo recto de 4 metros</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>XB-POST</div><div style='color: inherit;*>Poste descansabrazos (requerido para brazos mayores a 4 m)</div></div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 0.95em; color: inherit;*>Nota de instalación: La barrera viene preparada para trabajar con brazo telescópico de 6 metros. Para configuraciones con brazos superiores a 4 metros, el poste descansabrazos es obligatorio para garantizar estabilidad estructural y durabilidad del equipo.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad de apertura configurable según necesidad
Característica 2	Sentido de operación ajustable en campo izquierda o derecha
Característica 3	Compatible con batería de respaldo para emergencias
Característica 4	Diseñada para brazos telescópicos o rectos
Característica 5	Operación confiable en extremas temperaturas
Característica 6	Motor 24VDC de alta eficiencia energética