



Barrera Vehicular DERECHA / Brazo Iluminado Rojo/Verde de 4 mts Incluido / 3 Seg para Apertura / Cierre Automático con Tiempo Configurable / 5,000,000 MCBF / Compatible con Cualquier Control de Acceso

SKU: DS-TMG300-DR/A(4M) Marca: HIKVISION Categoría: Barreras Vehiculares

\$7,990.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Brazo iluminado de 4 mts incluido <li style='margin-bottom: 5px;'->Motor Brushless DC silencioso <li style='margin-bottom: 5px;'->Cuenta con 2 controles (Requieren batería: FPD009) <li style='margin-bottom: 5px;'->Reapertura en caso de golpe a vehículo <li style='margin-bottom: 5px;'->Compatible con múltiples sistemas anti-golpes <li style='margin-bottom: 5px;'->Apertura manual con manija en caso de pérdida de energía </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Alimentación: 110 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'->Peso: 26 Kg aproximados <li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones del Gabinete: 1000 x 325 x 220 mm <li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de trabajo: - 30 °C a 60 °C </div> <!-- Sección de consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Otros modelos de brazos o barreras no son compatibles <li style='margin-bottom: 5px;'->Brazo de refacción: Modelo 307500578 <li style='margin-bottom: 5px;'->360 Ciclos por hora aproximados </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-> <!-- Sección de videos de configuración --> <div style='margin-bottom: 30px;'-> <h3 style='font-size: 22px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'->VIDEOS DE CONFIGURACIONES BÁSICAS</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px; justify-content: center;'-> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center; font-size: 14px; color: inherit;'-> 00:00 Introducción 00:05 Explicación de cuadro de mando y como operarlo (entrar a menú etc) 01:22 Límites de Apertura y Cierre 03:38 Velocidad de Apertura y/o Cierre 04:27 Función Antiplastamiento / Regreso en caso de impacto 05:20 Cierre Automático Temporizado 06:24 Valores de fábrica </div> </div> <!-- Videos de configuración --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'-> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'-> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'-> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/53bL1jX5fTI?si=sYTeAdeBRV384B9z' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'-> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'-> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/Or3EE_9tlyw?si=mrQokzaRjr99Djnt' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'-> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'-> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/E0rvpGbPJIA?si=5DdZh3EkuR6LB_um' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'-> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'-> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/H4o1IX_rpAQ?si=a3gc0jinXw2k-NVL' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor brushless DC silencioso para operación continua sin desgaste de escobillas
Característica 2	Reapertura automática ante impacto vehicular para protección del equipo y del vehículo
Característica 3	Apertura manual con manija integrada ante falla de energía eléctrica
Característica 4	Compatible con múltiples sistemas anti-golpes para integración flexible
Característica 5	360 ciclos por hora para alto tráfico vehicular continuo
Característica 6	Operación en temperaturas extremas de -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 03:25