



Barrera Vehicular / Brazo hasta 3 m (9.8 ft) / Apertura 1.5 s / Encoder Electrónico / 150 Ciclos/Hora / -20 a 50°C (-4 a 122°F)

SKU: XBF-3003-R Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$12,370.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barrera vehicular derecha diseñada para control de acceso en instalaciones con flujo semi-intensivo de vehículos. Compatible con brazos de hasta 3 metros (9.8 ft) de longitud, no incluidos. Integra encoder electrónico para programación de finales de carrera sin contactos mecánicos tradicionales, eliminando desgaste por ajustes repetidos. Velocidad de apertura de 1.5 segundos optimiza el throughput en horarios de alta demanda. Gabinete en color gris con rango térmico operativo de -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) para despliegue en condiciones climáticas variables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud máxima del brazo: 3 m (9.8 ft) — brazo no incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Encoder para programación electrónica de límites de carrera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cierre automático programable según necesidad operativa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color del gabinete: gris<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 controles remotos XBT23 incluidos (máximo 5 controles con un solo botón adicional)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación: semi-intensiva<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 150 ciclos/hora<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Humedad relativa: <90%</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 110 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en operación: 250 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo en reposo: 2 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Orientación: derecha</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barrera vehicular derecha (sin brazo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 controles remotos XBT23</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encoder electrónico para ajuste preciso de finales de carrera
Característica 2	Operación continua de 150 ciclos por hora sin sobrecalentamiento
Característica 3	Consumo de reposo de 2 W para reducción de costos energéticos
Característica 4	Cierre automático programable según flujo vehicular
Característica 5	2 controles remotos incluidos, expansible hasta 5
Característica 6	Gabinete gris con protección para humedad relativa <90%