



Barrera Vehicular / Brazo hasta 4 m (13.1 ft) / Apertura 3 s / 127 VAC / 2400 ciclos/día / Torque 150 Nm / -20°C a 50°C

SKU: XBF-4M-R Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$8,184.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Barrera vehicular derecha diseñada para control de acceso en entornos de alto tráfico. Su mecanismo de apertura en 3 segundos garantiza flujo vehicular ágil sin comprometer la seguridad. Soporta brazos de hasta 4 metros (13.1 pies) de longitud, ideal para carriles anchos en instalaciones comerciales, industriales y residenciales de alta demanda. Construida para operación continua con 2400 ciclos diarios y resistencia térmica para condiciones climáticas extremas.

Características principales

- Apertura en 3 segundos para flujo vehicular rápido
- Soporta brazo de hasta 4 metros (13.1 pies) de longitud
- 2400 ciclos diarios para uso intensivo continuo
- Torque de 150 Nm para operación robusta
- Rango térmico -20°C a 50°C para exterior
- Consumo energético de 120 W
- Rotación del motor 1500 rpm
- Orientación Derecha
- Longitud de brazo máxima 4 m / 13.1 ft
- Tiempo de apertura 3 segundos
- Voltaje de operación 127 VAC
- Torque del mecanismo 150 Nm
- Temperatura de operación -20°C a 50°C
- Torque del mecanismo 150 Nm
- Rotación del motor 1500 rpm

Contenido del modelo

- 1 x Barrera vehicular derecha XBF-4MR con apertura de 3 segundos

Nota: El brazo de hasta 4 metros no está incluido. Los accesorios opcionales (botonera triple de uso rudo XBS-SW-01, control inalámbrico de llavero XB-T23, control inalámbrico para visera XB-T18-BC, receptor inalámbrico externo XB-REC2, sensor de masa XB-DLP-1101) se adquieren por separado según los requerimientos de la instalación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura en 3 segundos para flujo vehicular rápido
Característica 2	2400 ciclos diarios para uso intensivo continuo
Característica 3	Torque de 150 Nm para operación robusta
Característica 4	Rango térmico -20°C a 50°C para exterior
Característica 5	Consumo energético de 120 W eficiente
Característica 6	Rotación del motor 1500 rpm para desempeño óptimo