



Barrera Vehicular / Brazo Telescópico 6 m (19.7 ft) / Apertura 6 s / 2400 Ciclos Diarios / Torque 150 Nm / 127 VAC

SKU: XBS-6M-R Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$7,576.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barrera vehicular derecha diseñada para control de acceso en instalaciones con alto flujo de tráfico. Soporta brazo telescópico de hasta 6 metros para cobertura de calzadas anchas. El mecanismo genera un torque de 150 Nm con rotación de motor de 1500 rpm, garantizando movimiento estable del brazo bajo condiciones de uso continuo. Tiempo de apertura de 6 segundos optimiza el paso vehicular sin comprometer la seguridad. Diseñada para operación de 2400 ciclos diarios con consumo energético de 120 W y rango de temperatura de -20 a 50°C, permitiendo instalación en diversos entornos climáticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Barrera vehicular derecha con soporte para brazo telescópico de hasta 6 metros (no incluido)Tiempo de apertura: 6 segundosTorque del mecanismo: 150 NmRotación del motor: 1500 rpmCiclos diarios de operación: 2400Voltaje de operación: 127 VACConsumo de energía: 120 WTemperatura de operación: -20 a 50°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tiempo de apertura: 6 sTorque del mecanismo: 150 NmRotación del motor: 1500 rpmCiclos diarios: 2400Temperatura de operación: -20 a 50°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje de operación: 127 VACConsumo de energía: 120 WBrazo telescópico soportado: hasta 6 m (19.7 ft)Orientación: derecha</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Accesorios Opcionales Compatibles</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>XBS-SW-01: Botonera triple de uso rudoXB-T23: Control inalámbrico de llaveroXB-T18-BC: Control inalámbrico para viseraXB-REC2: Receptor inalámbrico externoXB-DLP-1101: Sensor de masa de un canalSYS-LM8: Lazo magnético de 8 metrosXBS-IR-33: Fotocelda de seguridadXB-TEL-ARMB1: Brazo telescópico de 6 metros</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación intensiva con 2400 ciclos diarios para alto tráfico vehicular
Característica 2	Torque de 150 Nm para movimiento confiable de brazos largos
Característica 3	Apertura en 6 segundos para flujo vehicular eficiente
Característica 4	Funcionamiento en temperaturas extremas de -20 a 50°C
Característica 5	Consumo energético controlado de 120 W para operación continua
Característica 6	Compatibilidad con múltiples controles de acceso y sensores de seguridad