



Barrera Vehicular / Brazo hasta 4.8 m (15.7 ft) / 150 Ciclos por Hora / 115 VAC / Motor 24 VDC con Encoder / IP para Temperatura -20 a 55°C

SKU: 1046141 Marca: FAAC Categoría: Barreras Vehiculares

\$24,863.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barrera vehicular electromecánica diseñada para control de acceso en instalaciones de alto tráfico. Soporta brazos de hasta 4.8 m (15.7 ft) con operación de 150 ciclos por hora. Motor eléctrico de 24 V con escobillas e encoder integrado proporciona control preciso de posición, velocidad regulable y función de seguridad antiplastamiento. Gabinete construido en acero con tapa superior removible en color negro y cuerpo en color blanco, que aloja la tarjeta electrónica de control en posición accesible para mantenimiento. Alimentación principal a 115 VAC con potencia máxima de 165 W. Diseñada para operar en temperaturas de -20°C a 55°C. Compatible con batería de respaldo, semáforo de cubierta, y brazos rectangulares o redondos (todos los accesorios se adquieren por separado).</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Brazo máximo soportado: hasta 4.8 m (15.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad de operación: hasta 150 ciclos por hora<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo de operación: electromecánica con motor eléctrico 24 VDC con escobillas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Encoder integrado para control de posición y seguridad antiplastamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sentido de operación configurable en sitio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ciclos por hora: hasta 150<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud máxima de brazo: 4.8 m (15.7 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad: regulable</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje de alimentación: 115 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia máxima: 165 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Motor: eléctrico 24 VDC con escobillas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Encoder: integrado en motor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material de gabinete: acero resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color gabinete: blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color tapa superior: negro</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Unidad de barrera vehicular B614<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tarjeta electrónica integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Motor con encoder integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Gabinete de acero con tapa superior</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Nota: brazo no incluido (se vende por separado)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Nota: semáforo no incluido (accesorio separado)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Nota: batería de respaldo no incluida (se adquiere por separado)<li style='padding: 6px 0;*>Nota: brazos rectangulares o redondos compatibles (se venden por separado)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor eléctrico 24 V con encoder integrado para precisión de posicionamiento y seguridad antiplastamiento
Característica 2	Velocidad regulable con fluidez de movimiento adaptable a flujo vehicular
Característica 3	Tarjeta electrónica integrada en tapa superior para acceso directo en mantenimiento
Característica 4	Soporte para semáforo en cubierta para control visual de acceso (accesorio separado)
Característica 5	Gabinete de acero con tapa superior removible para servicio simplificado
Característica 6	Compatible con batería de respaldo para operación continua ante fallas eléctricas