



SKU: 1601-480 Marca: DKS DOORKING Categoría: Barreras Vehiculares

\$69,290.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

vehicular de uso intensivo continuo diseñada para aplicaciones de alto tráfico en entornos comerciales, industriales e institucionales. Equipada con motor de 1/2 HP que permite operación sin interrupción sin riesgo de sobrecalentamiento.

Compatible con mástiles de hasta 4 m (13.1 ft) de longitud, adaptándose a diversos anchos de vialidad. Configuración de operación izquierda o derecha realizable en campo sin necesidad de herramientas especiales, facilitando la instalación y modificaciones posteriores. Cumple con clasificación UL 325 para clases de operación II, III y IV, garantizando seguridad en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">>Características Generales</h3><ul style=list-style: none; padding: 0; margin: 0;><li style=padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;>> Motor de 1/2 HP para operación continua<li style=padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;>> Soporta brazo de hasta 4 m (13.1 ft)

Alimentación 115 VAC, 5.4 A <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'> Dimensiones: 387.35 x 1105 x 394 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'> Configurable izquierda/derecha sin herramientas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>

0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">> Clasificación UL 325 Clase I, III y IV<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">> Interruptor de encendido/apagado integrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">> Programación de límites magnéticos<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">> Dos puertos para sensores de masa

```

interconstruidos</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 10px 0 10px 20px;'>El equipo de desarrollo ha completado el 95% de las tareas asignadas para este trimestre. Los resultados de las pruebas de integración son positivos, con solo 2 errores críticos pendientes de resolución. Se espera una entrega exitosa a finales de este mes.

```

6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);>Motor: 1/2 HP<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);>Tipo de operación: Uso continuo intensivo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);>Longitud máxima de brazo: 4 m (13.1 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);>Clasificación UL 325: Clase II, III y IV

1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);>Programación de límites: </gn><li style="padding: 6px 0;">Puertos para sensores: 2 (masa interconstruidos)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Física y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;">

corriente: 5.4 A

Configuración: Izquierda/derecha en campo<li style="padding: 6px 0;">Interruptor: Encendido/apagado integrado</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del

Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barrera de uso continuo con motor de 1/2 HP<li style='padding: 6px 0;'>Tapa para mástil de plástico en color blanco</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua con motor de 1/2 HP sin sobrecalentamiento
Característica 2	Compatible con brazos de hasta 4 m para diversos anchos de vialidad
Característica 3	Configuración izquierda/derecha en campo sin herramientas
Característica 4	Interruptor de encendido/apagado integrado para control directo
Característica 5	Clasificación UL 325 para operación Clase II, III y IV
Característica 6	Programación de límites magnéticos para posicionamiento preciso