



Barrera vehicular / Carriles hasta 4 m (13.1 ft) / 5400 ciclos diarios / Tiempo apertura 2-6 s / Motor 24 VCC / IP54 / 120 VCA / 56 kg

SKU: 803BB-0200 Marca: CAME Categoría: Barreras Vehiculares

\$28,798.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Barrera vehicular diseñada para control de acceso en carriles de hasta 4 metros (13.1 pies), con capacidad de operación intensiva de 5400 ciclos diarios. Equipada con motor de 24 VCC que garantiza bajo consumo energético y funcionamiento eficiente en entornos de alto tráfico. El grado de protección IP54 asegura resistencia a la entrada de polvo y proyección de agua, permitiendo su instalación en condiciones exteriores exigentes. La configuración de mano izquierda o derecha se realiza directamente en campo sin necesidad de componentes adicionales, facilitando la adaptación a distintos layouts de acceso. El tiempo de apertura es ajustable entre 2 y 6 segundos según los requerimientos de flujo vehicular del sitio.

Características principales

- Carriles de hasta 4 metros (13.1 pies) de ancho
- Frecuencia de operación: 5400 ciclos diarios
- Voltaje de alimentación: 120 VCA
- Voltaje de operación del motor: 24 VCC
- Consumo de corriente: 2.2 A
- Tiempo de apertura ajustable: 2 a 6 segundos
- Configurable como izquierda o derecha en instalación
- Compatible con iluminación en brazo y gabinete (no incluida)
- Grado de protección: IP54
- Peso de la barrera: 56 kg

Especificaciones técnicas

Ciclos diarios: 5400 ciclos

Alimentación: 120 VCA

Motor: 24 VCC / 2.2 A

Tiempo apertura: 2 - 6 s (ajustable)

Protección: IP54

Peso: 56 kg

Contenido del equipo

- 1 barrera vehicular CAME GT4 (modelo GGT40RGS)

Nota importante

Este modelo no incluye mástil ni accesorios de instalación. Para completar la instalación se requiere adquirir el mástil de aluminio de 4 metros (modelo 803XA-0270) compatible con esta barrera.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación intensiva para alto tráfico vehicular
Característica 2	Motor 24 VCC con bajo consumo energético
Característica 3	Configuración izquierda o derecha en campo
Característica 4	Protección IP54 contra polvo y agua
Característica 5	Tiempo de apertura ajustable según necesidad
Característica 6	Compatible con iluminación LED opcional