



Barrera Vehicular / Carril 7.8 m (25.6 ft) / 2500 Ciclos Diarios / Motor 24 VCC / IP54 / Tiempo Apertura 4-8 s / Diseño Italiano LED

SKU: 803BB-0220 Marca: CAME Categoría: Barreras Vehiculares

\$66,762.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barrera vehicular diseñada para automatización de accesos en carriles de hasta 7.8 metros (25.6 ft). Equipo de operación intensiva con capacidad para 2500 ciclos diarios, orientado a instalaciones con alto flujo vehicular como centros comerciales, estacionamientos y plantas industriales. Motor de 24 VCC con consumo de 2.2 A, optimizado para eficiencia energética continua. Tiempo de apertura configurable entre 4 y 8 segundos según requerimientos de seguridad y tráfico. Diseño italiano con compatibilidad para iluminación LED opcional en brazo y gabinete. Grado de protección IP54 para operación en condiciones exteriores semi-protegidas. Para brazos superiores a 4 metros se requiere la instalación de descansabrazos adicionales (no incluidos).</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carril máximo: 7.8 m (25.6 ft)Frecuencia de operación: 2500 ciclos diariosVoltaje de alimentación: 120 VCAVoltaje de operación del motor: 24 VCCConsumo de corriente: 2.2 ATiempo de apertura: 4 a 8 segundosGrado de protección: IP54Peso de la barrera: 90 kgDiseño italiano compatible con iluminación LED en brazo y gabinete (no incluida)Requiere descansabrazos para brazos mayores a 4 m (no incluidos)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carril máximo: 7.8 m (25.6 ft)Frecuencia de operación: 2500 ciclos diariosTiempo de apertura: 4 a 8 segundos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje de alimentación: 120 VCAVoltaje de operación del motor: 24 VCCConsumo de corriente: 2.2 AGrado de protección: IP54Peso de la barrera: 90 kg</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1 x Barrera vehicular CAME GT8 (GGT80RGS)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación intensiva para flujo vehicular alto
Característica 2	Motor 24 VCC de bajo consumo energético
Característica 3	Apertura regulable 4-8 segundos según necesidad
Característica 4	Compatible con iluminación LED en brazo y gabinete
Característica 5	Protección IP54 para exterior semi-protegido
Característica 6	Requiere descansabrazos para brazos mayores a 4 m