



Barrera Vehicular Hidráulica / 115 VAC / 2 A / Brazo hasta 4.8 m (15.7 ft) / -20°C a 55°C / IP para Medio Flujo

SKU: 1049062 Marca: FAAC Categoría: Barreras Vehiculares

\$24,348.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<p style="margin-bottom: 16px;">Barrera vehicular hidráulica diseñada para accesos de medio flujo de tráfico, con operación confiable en condiciones climáticas exigentes. Integra tarjeta electrónica 615BPR para control automatizado y switches de límite magnéticos que garantizan posicionamiento preciso del brazo. Su sistema de liberación manual con llave triangular permite operación en contingencias eléctricas. La protección térmica hasta 120°C asegura durabilidad en ciclos intensos de uso continuo.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Protección térmica hasta 120°C para seguridad operativaRango de temperatura de operación: -20°C a 55°CConsumo eléctrico eficiente de 2 amperiosLiberación manual por llave triangularSwitches de límite magnéticos integradosFrecuencia de uso: 50% para medio tráficoTarjeta electrónica 615BPR integradaCompatible con brazos de perfil rectangular y redondo<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Alimentación</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">115 VAC</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Consumo eléctrico</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">2 A</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Dimensiones</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">270 x 140 x 1065 mm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud máxima de brazo</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">4.8 m (15.7 ft)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Temperatura de operación</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">-20°C a 55°C</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Protección térmica</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">Hasta 120°C</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Frecuencia de uso</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">50%</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">Naranja RAL 2004</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tarjeta electrónica</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">615BPR integrada</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Liberación manual</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">Llave triangular</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de brazo compatible</div><div style="font-weight: bold; font-size: 16px;">Rectangular y redondo</div></div></div><p style="margin-top: 20px; font-size: 13px; opacity: 0.9; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px;">Nota: El enganche adecuado para brazos redondos o rectangulares se adquiere por separado. Versión standard para brazos de hasta 4.8 metros.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección térmica hasta 120°C para máxima seguridad operativa
Característica 2	Liberación manual con llave triangular para emergencias
Característica 3	Switches de límite magnéticos para precisión en posicionamiento
Característica 4	Frecuencia de uso del 50% para accesos de medio tráfico
Característica 5	Tarjeta electrónica 615BPR integrada para control inteligente
Característica 6	Compatible con brazos rectangulares y redondos