



Barrera Vehicular / Orientación Izquierda / Brazo Ajustable 2 a 4 m (6.6 a 13.1 ft) / Apertura 3 s / 220 Vca / 300 Ciclos/hora

SKU: DSTMG4B0LA/4M-220 Marca: HIKVISION Categoría: Barreras Vehiculares

\$11,726.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barrera vehicular de orientación izquierda diseñada para control de acceso en entornos de tráfico moderado a intenso. Integra un brazo telescópico de aluminio ajustable entre 2 y 4 metros, permitiendo su adaptación a diversas configuraciones de entrada y salida. El mecanismo de apertura completa el ciclo en 3 segundos y soporta hasta 300 operaciones por hora, optimizando el flujo vehicular en horarios pico. La estructura metálica y el cuadro de mando con funciones de abrir, cerrar y stop garantizan durabilidad y control manual inmediato. El sistema incluye protección anti-colisión mediante banda retráctil que revierte el brazo ante contacto leve, minimizando daños a vehículos. Es compatible con lazo magnético, fotoceldas y controladores de acceso para automatización completa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Brazo telescópico ajustable de aluminio: 2 a 4 m (6.6 a 13.1 ft)Tiempo de apertura: 3 segundosCapacidad operativa: hasta 300 ciclos/horaBanda protectora anti-colisión incluidaControl manual y automático con retardo de cierre de 10 segundosCompatible con lazo magnético, fotoceldas y sistemas de acceso vehicularCuadro de mando con 3 botones: abrir, cerrar, stop2 controles remotos incluidos (batería no incluida, modelo FPD009)Alimentación: 220 VcaPeso: 88.18 kgGarantía: 2 años</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tiempo de apertura: 3 sCiclos máximos: 300/horaRetardo de cierre automático: 10 sBrazo ajustable: 2 a 4 m (6.6 a 13.1 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 220 VcaPeso: 88.18 kgMaterial: metalOrientación: izquierdaBrazo: aluminio telescópico</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Barrera vehicular con brazo incluidoBanda protectora anti-colisión2 controles remotos (batería no incluida)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Brazo telescópico ajustable de 2 a 4 m para diferentes anchos de acceso
Característica 2	Operación de hasta 300 ciclos/hora para alto tráfico vehicular
Característica 3	Banda anti-colisión que retrasa el brazo al detectar contacto con vehículo
Característica 4	Panel de mando con botones abrir, cerrar y stop para control local
Característica 5	Compatibilidad con lazo magnético, fotoceldas y sistemas de control de acceso
Característica 6	Cierre automático con retardo de 10 segundos para flujo continuo