



Barrera Vehicular / Brazo Telescópico 14.8 ft / Apertura 3 seg / 150 Ciclos/hora / Encoder / 110V

SKU: CMP300R Marca: ZKTECO Categoría: Barreras Vehiculares

\$8,326.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Barrera vehicular con brazo telescópico diseñada para control de acceso en entornos semi-intensivos. El mecanismo con encoder garantiza movimiento preciso y controlado del brazo de hasta 4.5 metros (14.8 pies), con tiempo de apertura de 3 segundos para flujo vehicular eficiente. Su gabinete en color negro con gris ofrece resistencia en condiciones de temperatura extrema. La configuración de sentido es ajustable según requerimientos de instalación, con límites de apertura y cierre preprogramados de fábrica.

Características Principales

- Brazo telescópico máximo 4.5 m (14.8 ft)
- Velocidad de apertura: 3 segundos
- Mecanismo con encoder para precisión de movimiento
- Operación: 150 ciclos por hora (uso semi-intensivo)
- Consumo: 120W operación / 2W reposo
- Voltaje de operación: 110V
- Temperatura de operación: -25°C a 75°C
- Humedad relativa: <90%
- 2 controles remotos incluidos
- Taquetes expansivos para fijación incluidos
- Límites de apertura y cierre preprogramados
- Configuración de sentido ajustable
- Cierre mediante sensor de masa o radar (no por tiempo)

Especificaciones Técnicas

Tiempo Apertura

3 segundos

Capacidad

150 ciclos/hora

Consumo Reposo

2W

Voltaje

110V

Temperatura

-25°C a 75°C

Humedad

<90% HR

Negro con gris

Controles Remotos

2 incluidos

Fijación

Cierre

Sensor de masa o radar

Nota: No incluye cierre automático por tiempo. No soporta brazo iluminado. Configuración de sentido ajustable según dirección de tráfico requerida.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mecanismo encoder para movimiento preciso del brazo
Característica 2	Consumo eficiente 120W operación y 2W reposo
Característica 3	Operación semi-intensiva 150 ciclos por hora
Característica 4	Temperatura extrema -25°C a 75°C
Característica 5	Incluye 2 controles remotos para operación
Característica 6	Taquetes expansivos para fijación estable