



Barrera Vehicular Izquierda / Apertura 3 segundos / Brazo 4 m (13.1 ft) / 127 VAC / 150 Nm / 2400 ciclos/día

SKU: XBF-4M-L Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$8,165.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Barrera vehicular izquierda diseñada para control de acceso en instalaciones con alto flujo de tráfico. Su mecanismo de alto torque de 150 Nm permite mover brazos de hasta 4 metros (13.1 pies) con apertura en 3 segundos, optimizando el tiempo de espera de vehículos. El motor de 1500 RPM opera a 127 VAC con consumo de 120 W, logrando eficiencia energética sin sacrificar rendimiento. Construida para soportar 2400 ciclos diarios, es ideal para centros comerciales, estacionamientos, residencias y corporativos. Funciona en rangos de temperatura de -20°C a 50°C, garantizando operación continua en diversas condiciones climáticas.

Características principales

- Tiempo de apertura ultrarrápido: 3 segundos
- Soporta brazo de hasta 4 metros (13.1 pies)
- Orientación izquierda para configuración específica de acceso
- Mecanismo de alto torque: 150 Nm
- Motor de alta velocidad: 1500 RPM
- Consumo eficiente: 120 W a 127 VAC
- Durabilidad para 2400 ciclos diarios
- Rango de temperatura de operación: -20°C a 50°C

Especificaciones técnicas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

600;>Barrera vehicular izquierda

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

3 segundos

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

4 m (13.1 ft)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

127 VAC

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

150 Nm

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

2400 ciclos/día

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

-20°C a 50°C

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

3 segundos

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

4 m (13.1 ft)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

127 VAC

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

150 Nm

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

2400 ciclos/día

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

-20°C a 50°C

Contenido del equipo

- 1 x Barrera vehicular izquierda XBF-4ML con apertura de 3 segundos

Accesorios opcionales compatibles

- XBS-SW-01: Botonera triple de uso rudo
- XB-T23: Control inalámbrico de llavero
- XB-T18-BC: Control inalámbrico para visera
- XB-REC2: Receptor inalámbrico externo
- XB-DLP-1101: Sensor de masa de un canal
- Lazo magnético de 8 metros
- XBS-IR-33: Fotocelda de seguridad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura ultrarrápida en solo 3 segundos
Característica 2	Mecanismo de alto torque 150 Nm para operación confiable
Característica 3	Motor de alta velocidad 1500 RPM sin desgaste prematuro
Característica 4	Consumo eficiente de 120 W a 127 VAC
Característica 5	Rendimiento de 2400 ciclos diarios para alto tráfico
Característica 6	Operación en temperaturas de -20°C a 50°C