



Barrera Vehicular Izquierda / Brazo Telescópico 6 m (19.7 ft) / Apertura 6 s / 2400 Ciclos Diarios / Torque 150 Nm / IP Extremo -20 a 50°C

SKU: XBS-6M-L Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$7,922.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Barrera vehicular orientación izquierda diseñada para control de acceso en instalaciones de alto tráfico. Compatible con brazo telescópico de hasta 6 m (19.7 ft), no incluido. Mecanismo con torque de 150 Nm y motor de 1500 rpm que garantiza movimiento controlado del brazo en condiciones de carga máxima. Tiempo de apertura de 6 segundos optimizado para mantener flujo vehicular sin congestión. Capacidad de 2400 ciclos diarios para operación continua en centros comerciales, industrias, estacionamientos y residencias con alta demanda. Diseñada para operar en temperaturas de -20°C a 50°C sin pérdida de rendimiento mecánico. Alimentación 127 VAC con consumo de 120 W. Compatible con múltiples accesorios de control y seguridad para integración en sistemas de acceso vehicular completos.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Orientación izquierda para instalación específica de lado conductor<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatible con brazo telescópico hasta 6 m (19.7 ft) — no incluido<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tiempo de apertura: 6 segundos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad de operación: hasta 2400 ciclos diarios<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Torque del mecanismo: 150 Nm<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Velocidad del motor: 1500 rpm<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rango de temperatura de operación: -20°C a 50°C</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Mecánico</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Tiempo de apertura: 6 s<li style="margin-bottom: 6px;">Ciclos diarios máximos: 2400<li style="margin-bottom: 6px;">Torque del mecanismo: 150 Nm<li style="margin-bottom: 6px;">Rotación del motor: 1500 rpm<li style="margin-bottom: 6px;">Longitud máxima brazo: 6 m (19.7 ft)<li style="margin-bottom: 6px;">Tipo de brazo: telescópico (no incluido)<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Voltaje de operación: 127 VAC<li style="margin-bottom: 6px;">Consumo energético: 120 W<li style="margin-bottom: 6px;">Temperatura de operación: -20°C a 50°C<li style="margin-bottom: 6px;">Orientación: izquierda</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Accesorios Opcionales Compatibles</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">XB5-SW-01: Botonera triple de uso rudo<li style="margin-bottom: 6px;">XB-T23: Control inalámbrico de llavero<li style="margin-bottom: 6px;">XB-T18-BC: Control inalámbrico para visera<li style="margin-bottom: 6px;">XB-REC2: Receptor inalámbrico externo<li style="margin-bottom: 6px;">XB-DLP-1101: Sensor de masa de un canal<li style="margin-bottom: 6px;">SYS-LM8: Lazo magnético de 8 metros<li style="margin-bottom: 6px;">XB5-IR-33: Fotocelda de seguridad</div></div><div style="margin-top: 20px;"><p style="margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;"><strong style="opacity: 0.9;">Nota: Brazo telescópico no incluido. Se requiere seleccionar y adquirir accesorios de control y seguridad según las necesidades específicas de la instalación. Todos los accesorios listados se venden por separado.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación intensiva para 2400 ciclos diarios de uso continuo
Característica 2	Apertura en 6 segundos para flujo vehicular eficiente
Característica 3	Torque de 150 Nm para brazos telescópicos pesados
Característica 4	Motor de 1500 rpm con rendimiento mecánico estable
Característica 5	Funcionamiento en climas extremos sin degradación
Característica 6	Consumo controlado de 120 W para operación económica