



Barrera Vehicular / Motor 1 HP / Uso Continuo Intensivo / Brazo hasta 8 m (26.2 ft) / 115 VAC / Sensores de Masa Integrados

SKU: 1602-090 Marca: DKS DOORKING Categoría: Barreras Vehiculares

\$113,776.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Barrera vehicular de uso continuo intensivo diseñada para aplicaciones de alto tráfico en entornos comerciales e industriales. Equipada con motor de 1 HP que permite operación ininterrumpida sin ciclos de descanso obligatorios. Soporta brazos de hasta 8 m (26.2 ft) de longitud, ofreciendo flexibilidad para cobertura de múltiples carriles o accesos de gran ancho. La programación de límites magnéticos integrada elimina la necesidad de switches mecánicos externos, reduciendo puntos de fallo y simplificando la instalación. Incluye dos puertos dedicados para sensores de masa que permiten la integración de sistemas de detección de presencia vehicular sin hardware adicional. La configuración de mano izquierda o derecha se realiza en campo, adaptándose a la geometría del sitio sin requerir variantes de modelo distintas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Motor de 1 HP para operación continua intensiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación 115 VAC, consumo de 5.4 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Programación de límites magnéticos integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño compatible con brazos iluminados o no iluminados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dos puertos para sensores de masa integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Clase de operación II, III y IV (según UL 325)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Barrera izquierda o derecha configurable en campo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Interruptor de encendido/apagado integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tapa para mástil de plástico en color blanco incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Motor: 1 HP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Uso: Continuo intensivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud máxima de brazo: 8 m (26.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Clasificación UL 325: Clase II, III y IV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Programación de límites: Magnética integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensores de masa: 2 puertos integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatibilidad de brazo: iluminado o no iluminado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 115 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo de corriente: 5.4 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 387.35 x 1105 x 394 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración de mano: izquierda o derecha en campo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Interruptor: Encendido/apagado integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Barrera de uso continuo con motor de 1 HP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tapa para mástil de plástico en color blanco</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua intensiva con motor de 1 HP para alto tráfico vehicular
Característica 2	Brazo configurable hasta 8 m (26.2 ft) para cobertura de carriles anchos
Característica 3	Programación de límites magnéticos integrada sin ajustes mecánicos externos
Característica 4	Dos puertos para sensores de masa integrados para detección de presencia vehicular
Característica 5	Configuración de mano izquierda o derecha en campo sin modificaciones estructurales
Característica 6	Compatible con brazos iluminados para visibilidad nocturna mejorada