



Barrera Vehicular / Uso Continuo / Motor 1/2 HP / Brazo 4 m (13.1 ft) / 115 VAC / 5.4 A / Dimensiones Compactas

SKU: 1603-380 Marca: DKS DOORKING Categoría: Barreras Vehiculares

\$78,981.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Barrera vehicular de uso continuo diseñada para aplicaciones de alto tráfico que demandan fiabilidad operativa prolongada. Equipada con motor de 1/2 HP que garantiza desempeño constante durante jornadas extendidas. Compatible con brazos de hasta 4 metros (13.1 pies), ofreciendo versatilidad para diversas configuraciones de acceso vehicular. Su diseño permite la configuración de operación izquierda o derecha directamente en campo, eliminando la necesidad de especificar la orientación durante la adquisición. Incluye dos salidas de voltaje integradas para conexión de accesorios periféricos, simplificando la instalación de sistemas complementarios.

Características Principales

- Motor de 1/2 HP para operación continua
- Compatible con brazos de hasta 4 metros (13.1 pies)
- Configuración izquierda o derecha ajustable en campo
- Dos salidas de voltaje integradas para accesorios
- Clase de operación II, III y IV según UL 325
- Interruptor de encendido/apagado incorporado
- Tapa para mástil de plástico en color blanco incluida
- Compatible con picos poncha llantas (no incluidos)

Especificaciones Técnicas

Alimentación: 115 VAC

Consumo: 5.4 A

Diseño: Diseño compacto

Dimensiones: 387.35 x 1105 x 394 mm

Brazo: Compatible Hasta 4 metros (13.1 pies)

Longitud máxima soportada

Clasificación UL 325: Clase II, III y IV

Cumplimiento normativo

Componentes Incluidos

- Tapa para mástil plástico blanco
- Interruptor ON/OFF integrado

Compatibilidad: Compatible con picos poncha llantas DKS 1603-165 (no incluidos). Programación disponible para integración con sistemas de control de acceso existentes.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de 1/2 HP para operación continua sin interrupciones
Característica 2	Compatible con brazos de hasta 4 metros de longitud
Característica 3	Configuración izquierda o derecha ajustable en campo
Característica 4	Dos salidas de voltaje integradas para accesorios
Característica 5	Clase de operación II, III y IV según UL 325
Característica 6	Interruptor de encendido/apagado incorporado