



Barrera Vehicular / Motor 1/2 HP / Uso Continuo Intensivo / Brazo hasta 4 m (13.1 ft) / Clase II-III-IV UL 325 / 115 VAC

SKU: 1601-380 Marca: DKS DOORKING Categoría: Barreras Vehiculares

\$58,943.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barrera vehicular de uso intensivo continuo con motor de 1/2 HP, diseñada para aplicaciones de alto tráfico en entornos comerciales e industriales. Compatible con brazos de hasta 4 m (13.1 ft) de longitud, configurables en campo para operación de mano izquierda o derecha. Clasificación UL 325 para clases de operación II, III y IV. Incorpora límites magnéticos programables para posicionamiento preciso del brazo, interruptor de encendido/apagado integrado y dos puertos para sensores de seguridad. Diseño de bajo mantenimiento que minimiza intervenciones técnicas y costos operativos a largo plazo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Motor de 1/2 HP para operación continua sin ciclos de descansoCompatible con brazos de hasta 4 m (13.1 ft)Clase de operación II, III y IV según UL 325Alimentación: 115 VACConsumo de corriente: 5.4 AConfiguración de mano izquierda o derecha ajustable en campoLímites magnéticos programablesDos puertos para sensores de seguridadInterruptor de encendido/apagado integradoDiseño de bajo mantenimiento y alta durabilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Motor: 1/2 HPOperación: Uso continuo intensivoClasificación UL 325: Clase II, III y IVLongitud máxima de brazo: 4 m (13.1 ft)Límites de posición: Magnéticos programablesPuertos para sensores: 2</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 115 VACConsumo de corriente: 5.4 ADimensiones: 387.35 x 1105 x 394 mmConfiguración: Izquierda o derecha, ajustable en campoInterruptor: Encendido/apagado integrado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Barrera de uso continuo con motor de 1/2 HPTapa para mástil de plástico en color blanco</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua sin ciclos de descanso para alto tráfico vehicular
Característica 2	Configuración de mano izquierda o derecha ajustable en campo
Característica 3	Límites magnéticos programables para precisión de posicionamiento
Característica 4	Interruptor de encendido/apagado integrado para control local
Característica 5	Dos puertos para sensores de seguridad integrados
Característica 6	Diseño de bajo mantenimiento para reducir costos operativos