



Barreta de Uña / 3/4" x 60 cm (23.6 in) / Acero Alto Carbono / Cuerpo Hexagonal / 1.6 kg / Escoplo 1 1/8"

SKU: SYS-BU60 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$194.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barreta de uña diseñada para aplicaciones generales de construcción, demolición y extracción de materiales. Fabricada con acero alto carbono sometido a doble tratamiento térmico que garantiza resistencia estructural en el cuerpo hexagonal y dureza superior en los extremos de trabajo. La espátula encurvada incrementa el ángulo de palanca mecánica, reduciendo la fuerza requerida por el operador durante el uso intensivo. Acabado con pintura electrostática termoendurecida que asegura adherencia superior al sustrato metálico y protección contra agentes corrosivos. Configuración ergonómica con peso balanceado de 1.6 kg que permite maniobrabilidad controlada en espacios reducidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Pintura electrostática termoendurecida para mayor duración y adhesión al acero<li style='margin-bottom: 8px;'>Cuerpo hexagonal de acero alto carbono doblemente tratado térmicamente<li style='margin-bottom: 8px;'>Extremos endurecidos para resistencia al desgaste por impacto<li style='margin-bottom: 8px;'>Espátula encurvada que aumenta el ángulo de palanca y disminuye esfuerzo del usuario<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño ergonómico para uso prolongado sin fatiga operativa<li style='margin-bottom: 8px;'>Uso general en construcción, demolición y extracción de materiales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Espesor: 3/4" <li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud: 60 cm (23.6 in) <li style='margin-bottom: 6px;'>Medida de escoplo: 1 1/8" <li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 1.6 kg <li style='margin-bottom: 6px;'>Uso: General</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Acero alto carbono<li style='margin-bottom: 6px;'>Tratamiento: Doble tratamiento térmico<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: Pintura electrostática termoendurecida<li style='margin-bottom: 6px;'>Forma del cuerpo: Hexagonal<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (ancho x largo x alto): 60.20 x 10.00 x 1.90 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 x Barreta de uña 3/4" x 60 cm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pintura electrostática termoendurecida para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Cuerpo hexagonal de acero alto carbono con doble tratamiento térmico
Característica 3	Espátula encurvada que optimiza el ángulo de palanca y reduce fatiga
Característica 4	Extremos endurecidos para mayor durabilidad en impactos repetidos
Característica 5	Diseño ergonómico para operación prolongada sin desgaste del usuario
Característica 6	Peso balanceado de 1.6 kg para control preciso en extracción de materiales