



Base Adicional para Torniquete / Carril 90 cm (35.4 in) / No Requiere Anclaje / Paso de Cableado Integrado / Serie DS-K3B961

SKU: DS-K3B961TX-BASE900-M    Marca: HIKVISION    Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$13,264.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base adicional modular diseñada para torniquetes de la serie DS-K3B961 que permite ampliar un carril de paso de 90 cm sin requerir una base principal adicional. Construida para operación en modo no anclado, incorpora canal interno para paso de cableado subterráneo que elimina la necesidad de conductos externos. Requiere obligatoriamente la base principal DS-K3B961TX-BASE900-S para su funcionamiento. Optimizada para instalaciones en superficies donde la obra civil tradicional resulta impracticable o costosa, como pavimentos históricos, estructuras elevadas o plataformas provisionales. Su diseño mecánico garantiza compatibilidad mecánica y eléctrica con los componentes de torniquete existentes, facilitando la expansión escalonada de puntos de control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Base opcional para torniquete no anclado</li><li>Paso de cableado bajo la base</li><li>Requiere base principal DS-K3B961TX-BASE900-S</li><li>Ideal para instalación en superficies complicadas</li><li>Fácil integración con sistemas de tornos existentes</li><li>Añade carril de 90 cm sin base principal adicional</li><li>Compatibilidad: serie DS-K3B961</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Funcionalidad</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit; opacity: 0.85;'><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de operación</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>No anclado</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de carril adicional</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>90 cm (35.4 in)</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Paso de cableado</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Integrado bajo base</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requisito de base principal</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>DS-K3B961TX-BASE900-S</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Superficies complicadas</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit; opacity: 0.85;'><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>DSK3B961TXBASE900M</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marca</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Hikvision</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Serie DS-K3B961</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Tipo de producto</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Base adicional para torniquete</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='color: inherit; opacity: 0.85;'>Base adicional DSK3B961TXBASE900M para torniquete serie DS-K3B961. Base principal DS-K3B961TX-BASE900-S requerida para instalación, no incluida.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Expansión de carril de 90 cm sin base principal adicional        |
| Característica 2 | Paso de cableado subterráneo para instalación limpia             |
| Característica 3 | Operación en superficies irregulares sin anclaje estructural     |
| Característica 4 | Compatibilidad directa con torniquetes serie DS-K3B961           |
| Característica 5 | Integración modular con sistemas de control de acceso existentes |
| Característica 6 | Reducción de obra civil en entornos de difícil excavación        |