



SKU: SDJH133    Marca: EPCOM INDUSTRIAL    Categoría: Montajes

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

video walls LED en aplicaciones fijas. Permite realizar ajustes micrométricos de altura de 26 mm (1.02 pies) para lograr la alineación perfecta entre paneles adyacentes, eliminando desníveis visibles en la superficie de visualización. Fabricado en aluminio de alta resistencia, soporta cargas de hasta 200 kg (440 libras) por nivelador, distribuyendo el peso de estructuras de gran formato de manera uniforme sobre el piso. Su rosca M12 y contratuercas de 78 mm (3.07 pies) garantizan un bloqueo firme que previene desplazamientos durante la operación continua. Cada paquete incluye dos niveladores, proporcionando los puntos de apoyo mínimos requeridos para bases estándar de videowall.

**Características Principales**

- Ajuste de altura de 26 mm (1.02 pies)** para nivelación precisa de paneles LED
- Capacidad de carga de 0 a 200 kg (0 a 440 libras)** por nivelador
- Cuerpo en acero** para máxima durabilidad en instalaciones permanentes
- Rosca M12 compatible** con sistemas de montaje ADB-F
- Contratuercas de 78 mm (3.07 pies)** para fijación antideslizante
- Presentación de 2 niveladores por paquete** para configuraciones balanceadas

**Especificaciones Técnicas**

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Material                   | Acero                           |
| Diámetro de Rosca          | M12                             |
| Rango de Ajuste de Altura  | 26 mm (1.02 pies)               |
| Diámetro de Contratuercas  | 78 mm (3.07 pies)               |
| Peso Soportado             | 0 - 200 kg (0 - 440 libras)     |
| Cantidad por Paquete       | 2 niveladores de pie            |
| Herramientas Necesarias    | Llave para instalación          |
| Dimensiones                | Altura Ajustable                |
| Diámetro de Contratuercas  | 78 mm (3.07 pies)               |
| Componentes                | Altura Ajustable, Contratuercas |
| Herramienta de Instalación | Llave para instalación          |
| Conexión                   | Conexión al ADB-F requerida     |

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Soporta cargas de hasta 200 kg con estabilidad garantizada        |
| Característica 2 | Ajuste fino de altura de 26 mm para alineación precisa de paneles |
| Característica 3 | Construcción en acero para resistencia en entornos industriales   |
| Característica 4 | Rosca M12 estándar para compatibilidad con sistemas ADB-F         |
| Característica 5 | Contratuera de 78 mm que asegura el posicionamiento fijo          |
| Característica 6 | Incluye 2 unidades por paquete para instalaciones balanceadas     |