



Base AV inalámbrica direccionable / Montaje en techo / Color blanco / Red malla Clase A / Serie L System Sensor / Paneles ES-200X, MS-9600

SKU: WAV-CWL Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$4,671.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>La WAV-CWL es una base de notificación audiovisual (AV) inalámbrica y direccionable de la línea SWIFT de System Sensor, de montaje en techo y color blanco. Sobre ella se instala directamente un dispositivo de notificación AV compatible con la Serie L de System Sensor (bocina, estrobo o combinación), lo que evita el cableado hacia el panel para señalización. La base se comunica de forma inalámbrica con el Panel de Control de Alarma de Incendio (FACP) mediante una red en malla Clase A. Se utiliza en instalaciones donde el cableado es costoso o poco práctico, como muros de concreto, ductos enterrados o remodelaciones, y debe emplearse con paneles Fire-Lite compatibles.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Base AV inalámbrica direccionable de montaje en techo, línea SWIFT de System SensorColor blanco; aloja dispositivos de notificación audiovisual Serie L de System SensorComunicación inalámbrica en malla Clase A hacia el panel a través del gatewayAlimentada con 8 baterías CR123A/DL123A (2 juegos de 4); vida mínima de 2 años en RFRequiere paneles Fire-Lite ES-200X, ES-50X, MS-9600(UD)LS o MS-9200UDLSRango de frecuencia 902-928 MHz; potencia máxima de transmisión 17 dBmCertificada UL (S4011) y FM Approved (3062564)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MontajeTecho</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad de panelES-200X, ES-50X, MS-9600(UD)LS, MS-9200UDLS</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación8 baterías CR123A/DL123A (2 juegos de 4)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia902-928 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Vida de batería (RF)2 años mínimo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (techo)Diámetro 7.4" (19 cm), profundidad 1.6" (4 cm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CertificacionesUL S4011, FM Approved 3062564</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Base AV inalámbrica direccionable de montaje en techo, línea SWIFT de System Sensor
Característica 2	Color blanco; aloja dispositivos de notificación audiovisual Serie L de System Sensor
Característica 3	Comunicación inalámbrica en malla Clase A hacia el panel a través del gateway
Característica 4	Alimentada con 8 baterías CR123A/DL123A (2 juegos de 4); vida mínima de 2 años en RF
Característica 5	Requiere paneles Fire-Lite ES-200X, ES-50X, MS-9600(UD)LS o MS-9200UDLS
Característica 6	Rango de frecuencia 902-928 MHz; potencia máxima de transmisión 17 dBm
Característica 7	Certificada UL (S4011) y FM Approved (3062564)